



ODELEC-NOLLET

INFINI 3000 4000K AV HF A

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > INFINI 3000 4000K AV HF A

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-hublot-chartres-infini-antivandale-a-detection-hf-led-3000lm-anthracite-taille-2-100484895.html>

Description courte

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SARSL532056

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat anthracite antivandale IP55 IK10 avec détection et plusieurs modes de fonctionnement taille 2 Ø435mm 3000 lumens 35W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires



Description

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat anthracite antivandale IP55 IK10 avec détection et plusieurs modes de fonctionnement taille 2 Ø435mm 3000 lumens 35W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

Description

Caractéristiques générales

Chartres Infini - hublots extra-plats LED - 3000 à 4000 lm (flux lumineux restitué)

- Hublots LED extra-plats (88 mm en taille 2) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
- Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110)
- Durée de vie 50 000 heures
- Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation
- Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres
- 2 fonctions pour répondre à différents cas d'usages : ON/OFF et Détection HF
- IP 55 / IK 10 - Classe II
- Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium

- Température couleur : 4000 K

Caractéristiques

Détection HF

- Adaptés à une utilisation en intérieur
- Paramétrables via l'outil de configuration IR réf. 0 882 30, par l'application Legrand Close Up (NFC) et par la passerelle de configuration réf. 0 882 40
- L'allumage se déclenche en présence d'une personne ou lorsque le niveau de luminosité est trop faible
- Plusieurs modes de fonctionnement possibles : préavis d'extinction, veille, niveau d'allumage, variation, maître/esclave...

Taille 2 - 3000 lm

- Consommation totale : 35 W
- Antivandale Ø 435 mm
- Anthracite

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																
Marque	SARLAM - LEGRAND																																																
Ean13	3292290502365																																																
Référence fabricant	SL532056																																																
	<table border="1"> <tr> <td>Marque</td> <td>Sarlam</td> </tr> <tr> <td>Plusieurs modes de fonctionnement possibles</td> <td>préavis d'extinction, veille, niveau d'allumage, variation, maître/esclave...</td> </tr> <tr> <td>Consommation totale</td> <td>35 W</td> </tr> <tr> <td>avec détecteur de mouvement</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>tension nominale (Un) (V)</td> <td>253</td> </tr> <tr> <td>avec détecteur de lumière</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>répartition lumineuse</td> <td>symétrique</td> </tr> <tr> <td>matériau de la verrine</td> <td>plastique opalin</td> </tr> <tr> <td>émission de lumière</td> <td>direct</td> </tr> <tr> <td>adapté à un montage en saillie</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>adapté à un montage au plafond</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>largeur (mm)</td> <td>435</td> </tr> <tr> <td>largeur d'encastrement (mm)</td> <td>435</td> </tr> <tr> <td>indice de rendu des couleurs CRI</td> <td>80-89</td> </tr> <tr> <td>hauteur/profondeur (mm)</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>source lumineuse</td> <td>LED non interchangeable</td> </tr> <tr> <td>classe de protection</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>température de couleur (K)</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>Indice de protection contre les chocs (IK)</td> <td>IK10</td> </tr> <tr> <td>source lumineuse fournie</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>nombre de lampes/modules</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>flux lumineux utile (lm)</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>couleur du boîtier/corps</td> <td>anthracite</td> </tr> <tr> <td>diamètre externe (mm)</td> <td>435</td> </tr> </table>	Marque	Sarlam	Plusieurs modes de fonctionnement possibles	préavis d'extinction, veille, niveau d'allumage, variation, maître/esclave...	Consommation totale	35 W	avec détecteur de mouvement	OUI	tension nominale (Un) (V)	253	avec détecteur de lumière	OUI	répartition lumineuse	symétrique	matériau de la verrine	plastique opalin	émission de lumière	direct	adapté à un montage en saillie	OUI	adapté à un montage au plafond	OUI	largeur (mm)	435	largeur d'encastrement (mm)	435	indice de rendu des couleurs CRI	80-89	hauteur/profondeur (mm)	90	source lumineuse	LED non interchangeable	classe de protection	II	température de couleur (K)	4000	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10	source lumineuse fournie	OUI	nombre de lampes/modules	1	flux lumineux utile (lm)	3000	couleur du boîtier/corps	anthracite	diamètre externe (mm)	435
Marque	Sarlam																																																
Plusieurs modes de fonctionnement possibles	préavis d'extinction, veille, niveau d'allumage, variation, maître/esclave...																																																
Consommation totale	35 W																																																
avec détecteur de mouvement	OUI																																																
tension nominale (Un) (V)	253																																																
avec détecteur de lumière	OUI																																																
répartition lumineuse	symétrique																																																
matériau de la verrine	plastique opalin																																																
émission de lumière	direct																																																
adapté à un montage en saillie	OUI																																																
adapté à un montage au plafond	OUI																																																
largeur (mm)	435																																																
largeur d'encastrement (mm)	435																																																
indice de rendu des couleurs CRI	80-89																																																
hauteur/profondeur (mm)	90																																																
source lumineuse	LED non interchangeable																																																
classe de protection	II																																																
température de couleur (K)	4000																																																
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10																																																
source lumineuse fournie	OUI																																																
nombre de lampes/modules	1																																																
flux lumineux utile (lm)	3000																																																
couleur du boîtier/corps	anthracite																																																
diamètre externe (mm)	435																																																
Caractéristiques produit	<table border="1"> <tr> <td>appareillage</td> <td>driver LED courant constant</td> </tr> <tr> <td>indice de protection (IP)</td> <td>IP55</td> </tr> <tr> <td>faible éblouissement</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>couleur de la lumière</td> <td>blanc</td> </tr> <tr> <td>température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>longueur (mm)</td> <td>435</td> </tr> <tr> <td>type de tension</td> <td>AC</td> </tr> <tr> <td>adapté à un montage en applique</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>matériau du boîtier/corps</td> <td>plastique</td> </tr> <tr> <td>élément de distribution de lumière</td> <td>diffuseur</td> </tr> <tr> <td>angle de faisceau</td> <td>faisceau diffus</td> </tr> <tr> <td>classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie</td> <td>A++, A+, A (LED)</td> </tr> <tr> <td>montage en ligne continue possible</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>413</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Poids (g)</td> <td>39440</td> </tr> <tr> <td>Volume (dm3)</td> <td>496</td> </tr> <tr> <td>EAN</td> <td>3292290504734</td> </tr> </table> <p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tableau de choix (p.850) • Page technique (p.856) • Une gestion nouvelle de l'éclairage • Tableau de choix (p.hublot led) • Page commerciale (p.849) • Page technique (p.850) • S000093633fr-1 • Fiche • Fiche • Notice • Notice • Pep • Cmc 	appareillage	driver LED courant constant	indice de protection (IP)	IP55	faible éblouissement	OUI	couleur de la lumière	blanc	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	35	longueur (mm)	435	type de tension	AC	adapté à un montage en applique	OUI	matériau du boîtier/corps	plastique	élément de distribution de lumière	diffuseur	angle de faisceau	faisceau diffus	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)	montage en ligne continue possible	OUI	Hauteur (mm)	413	Largeur (mm)	1200	Profondeur (mm)	1000	Poids (g)	39440	Volume (dm3)	496	EAN	3292290504734										
appareillage	driver LED courant constant																																																
indice de protection (IP)	IP55																																																
faible éblouissement	OUI																																																
couleur de la lumière	blanc																																																
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	35																																																
longueur (mm)	435																																																
type de tension	AC																																																
adapté à un montage en applique	OUI																																																
matériau du boîtier/corps	plastique																																																
élément de distribution de lumière	diffuseur																																																
angle de faisceau	faisceau diffus																																																
classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)																																																
montage en ligne continue possible	OUI																																																
Hauteur (mm)	413																																																
Largeur (mm)	1200																																																
Profondeur (mm)	1000																																																
Poids (g)	39440																																																
Volume (dm3)	496																																																
EAN	3292290504734																																																
Ean13	3292290502365																																																
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND																																																
Référence Odelec-Nollet	127004878																																																
Couleur	Anthracite																																																

Images du produit

