



ODELEC-NOLLET

INFINI 3000 4000K AV HF G

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > INFINI 3000 4000K AV HF G

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-hublot-chartres-infini-antivandale-a-detection-hf-led-3000lm-gris-metal-taille-2-100485833.html>

Description courte

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence :SARSL532057

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat gris métal antivandale IP55 IK10 avec détection et plusieurs modes de fonctionnement taille 2 Ø435mm 3000 lumens 35W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires



Description

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat gris métal antivandale IP55 IK10 avec détection et plusieurs modes de fonctionnement taille 2 Ø435mm 3000 lumens 35W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SARLAM - LEGRAND	
Ean13	3292290502372	
Référence fabricant	SLS2057	
Caractéristiques produit	Adapté à un montage mural	Oui
	Adapté à une configuration de chemin lumineux	Oui
	Compatible au poste de travail avec écran	Oui
	Avec source lumineuse	Oui
	Matériau du boîtier	plastique
	Couleur du boîtier	gris
	Matériau du couvercle	plastique opalin
	Tension	207 - 253 V
	Appareil	driver LED courant constant
	Angle de rayonnement	faisceau diffus
	Sortie de lumière	direct
	Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A+, A+, A (LED)
	Classe de protection (IP)	IP55
	Résistance aux chocs	IK10
	Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	5 - 35 °C
	Avec capteur de lumière	Oui
	Flux lumineux efficace	3000 lm
	Température de couleur	4000 - 4000 K
	Largeur	435 mm
	Hauteur/profondeur	90 mm
	Longueur	435 mm
	Diamètre externe	435 mm
	Largeur de montage	435 mm
	avec détecteur de mouvement	OUI
	tension nominale (Lin) (V)	253
	avec détecteur de lumière	OUI
	répartition lumineuse	symétrique
	matériau de la verrine	plastique opalin
	émission de lumière	direct
	adapté à un montage en saillie	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	largeur (mm)	435
	largeur d'encastrement (mm)	435
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	hauteur/profondeur (mm)	90
	source lumineuse	LED non interchangeable
	classe de protection	II
	température de couleur (K)	4000
	indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	flux lumineux utile (lm)	3000
	couleur du boîtier/corps	gris
	diamètre externe (mm)	435
	appareillage	driver LED courant constant
	indice de protection (IP)	IP55
	faible éblouissement	OUI
couleur de la lumière	blanc	
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	35	
longueur (mm)	435	
type de tension	AC	
adapté à un montage en applique	OUI	
matériau du boîtier/corps	plastique	
élément de distribution de lumière	diffuseur	
angle de faisceau	faisceau diffus	
classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A+, A+, A (LED)	
montage en ligne continue possible	OUI	
Hauteur (mm)	413	
Largeur (mm)	1200	
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	39440	
Volume (dm3)	496	
EAN	3292290504741	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tableau de choix (p.850) • Page technique (p.856) • Une gestion nouvelle de l'éclairage • Tableau de choix (p.849 led) • Page commerciale (p.849) • Page technique (p.850) • 500093636-1 • Fiche • Fiche • Notice • Notice • Pdf • Tableau de choix (p.849 led) • Page commerciale (p.849) • Page technique (p.850) • Une gestion nouvelle de l'éclairage 	
Ean13	3292290502372	
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND	
Référence Odélec Nollet	127004879	
Couleur	Gris	

Images du produit

