



ODELEC-NOLLET

INFINI 2000 4000K AV HF B

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > INFINI 2000 4000K AV HF B

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-hublot-chartres-infini-antivandale-blanc-a-detection-hf-taille-1-a-led-2000lm-100498790.html>

Description courte



Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence :SARSL532064

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat blanc antivandale IP55 IK10 avec détection et plusieurs modes de fonctionnement taille 1 Ø322mm 2000 lumens 28W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

Description

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat blanc antivandale IP55 IK10 avec détection et plusieurs modes de fonctionnement taille 1 Ø322mm 2000 lumens 28W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	SARLAM - LEGRAND
Ean13	3292290502419
Référence fabricant	SL532064
Caractéristiques produit	<ul style="list-style-type: none"> Adapté à un montage mural Adapté à une configuration de chemin lumineux Compatible au poste de travail avec écran Avec source lumineuse Matériau du boîtier Couleur du boîtier Matériau du couvercle Tension Courant nominal Appareil Angle de rayonnement Sortie de lumière Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée Classe de protection (IP) Résistance aux chocs Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 Avec capteur de lumière Puissance du système Flux lumineux efficace Température de couleur Largeur Hauteur/profondeur Longueur Diamètre externe Largeur de montage avec détecteur de mouvement tension nominale (Uh) (V) avec détecteur de lumière répartition lumineuse matériau de la verrine émission de lumière adapté à un montage en saillie adapté à un montage au plafond largeur (mm) largeur d'encastrement (mm) indice de rendu des couleurs CRI hauteur/profondeur (mm) source lumineuse classe de protection température de couleur (K) puissance du système (W) indice de protection contre les chocs (IK) source lumineuse fournie nombre de lampes/modules flux lumineux utile (lm) couleur du boîtier/corps diamètre externe (mm) appareillage indice de protection (IP) faible éblouissement couleur de la lumière température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C) longueur (mm) type de tension adapté à un montage en applique matériau du boîtier/corps élément de distribution de lumière angle de faisceau classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie montage en ligne continue possible Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (g) Volume (dm3) EAN
Ean13	3292290503454
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	127004883
Couleur	Blanc

Document(s)

- [Tableau de choix \(p.850\)](#)
- [Page commerciale \(p.854\)](#)
- [Page technique \(p.856\)](#)
- [Une gestion nouvelle de l'éclairage](#)
- [Tableau de choix \(p.hublot led\)](#)
- [Page commerciale \(p.848\)](#)
- [Page technique \(p.850\)](#)
- [S000093633fr-1](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [Notice](#)
- [Tableau de choix \(p.hublot led\)](#)
- [Page commerciale \(p.848\)](#)
- [Page technique \(p.850\)](#)
- [Une gestion nouvelle de l'éclairage](#)

Images du produit

