



ODELEC-NOLLET

# INFINI 2000 4000K AV HF A

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > INFINI 2000 4000K AV HF A

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-hublot-chartres-infini-antivandale-anthracite-a-detection-hf-taille-1-led-2000lm-100494278.html>

## Description courte

---



Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SARSL532065

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat anthracite antivandale IP55 IK10 avec détection et plusieurs modes de fonctionnement taille 1 Ø322mm 2000 lumens 28W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

## Description

---

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat anthracite antivandale IP55 IK10 avec détection et plusieurs modes de fonctionnement taille 1 Ø322mm 2000 lumens 28W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SARLAM - LEGRAND	
Ean13	329290502426	
Référence fabricant	SL532065	
Caractéristiques produit	Adapté à un montage mural	Oui
	Adapté à une configuration de chemin lumineux	Oui
	Compatible au poste de travail avec écran	Oui
	Avec source lumineuse	Oui
	Matériau du boîtier	plastique
	Couleur du boîtier	anthracite
	Matériau du couvercle	plastique opalin
	Tension	207 - 253 V
	Courant nominal	110 - 135 mA
	Appareil	driver LED courant constant
	Angle de rayonnement	faisceau diffus
	Sortie de lumière	direct
	Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++, A+, A (LED)
	Classe de protection (IP)	IP55
	Résistance aux chocs	IK10
	Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	5 - 35 °C
	Avec capteur de lumière	Oui
	Puissance du système	28 W
	Flux lumineux efficace	2000 lm
	Température de couleur	4000 - 4000 K
	Largeur	325 mm
	Hauteur/profondeur	70 mm
	Longueur	325 mm
	Diamètre externe	325 mm
	Largeur de montage	325 mm
	avec détecteur de mouvement	OUI
	tension nominale (Uh) (V)	253
	avec détecteur de lumière	OUI
	répartition lumineuse	symétrique
	matériau de la verrine	plastique opalin
	émission de lumière	direct
	adapté à un montage en saillie	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	largeur (mm)	325
	largeur d'encastrement (mm)	325
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	hauteur/profondeur (mm)	70
	source lumineuse	LED non interchangeable
	classe de protection	II
	température de couleur (K)	4000
	puissance du système (W)	28
	indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	flux lumineux utile (lm)	2000
	couleur du boîtier/corps	anthracite
	diamètre externe (mm)	325
appareillage	driver LED courant constant	
indice de protection (IP)	IP55	
faible éblouissement	OUI	
couleur de la lumière	blanc	
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	35	
longueur (mm)	325	
type de tension	AC	
adapté à un montage en applique	OUI	
matériau du boîtier/corps	plastique	
élément de distribution de lumière	diffuseur	
angle de faisceau	faisceau diffus	
classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)	
montage en ligne continue possible	OUI	
Hauteur (mm)	430	
Largeur (mm)	1200	
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	44952	
Volume (dm3)	516	
EAN	329290503744	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Tableau de choix (p.850)</a></li> <li>• <a href="#">Page commerciale (p.854)</a></li> <li>• <a href="#">Page technique (p.856)</a></li> <li>• <a href="#">Une gestion nouvelle de l'éclairage</a></li> <li>• <a href="#">Tableau de choix (p.hublot led)</a></li> <li>• <a href="#">Page commerciale (p.848)</a></li> <li>• <a href="#">Page technique (p.850)</a></li> <li>• <a href="#">S000093633fr-1</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Notice</a></li> <li>• <a href="#">Notice</a></li> <li>• <a href="#">Tableau de choix (p.hublot led)</a></li> <li>• <a href="#">Page commerciale (p.848)</a></li> <li>• <a href="#">Page technique (p.850)</a></li> <li>• <a href="#">Une gestion nouvelle de l'éclairage</a></li> <li>• <a href="#">Tableau de choix</a></li> </ul>	
Ean13		
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	127004884	
Couleur	Anthracite	

## Images du produit

---

