



ODELEC-NOLLET

# INFINI 1000 4000K ST HF+H A

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > INFINI 1000 4000K ST HF+H A

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-hublot-chartres-infini-standard-detection-hf-horloge-led-1000lm-anthracite-100484897.html>

## Description courte

---



Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SARSL532071

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat anthracite standard IP55 IK10 avec détection et gestion horaire et plusieurs modes de fonctionnement taille 1 Ø300mm 1000 lumens 15W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

## Description

---

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat anthracite standard IP55 IK10 avec détection et gestion horaire et plusieurs modes de fonctionnement taille 1 Ø300mm 1000 lumens 15W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SARLAM - LEGRAND	
Ean13	3292290502457	
Référence fabricant	SLS2D71	
Caractéristiques produit	Adapté à un montage mural	Oui
	Adapté à une configuration de chemin lumineux	Oui
	Compatible au poste de travail avec écran	Oui
	Avec source lumineuse	Oui
	Matériau du boîtier	plastique
	Couleur du boîtier	anthracite
	Matériau du couvercle	plastique opalin
	Tension	207 - 253 V
	Courant nominal	59 - 73 mA
	Appareil	driver LED courant constant
	Angle de rayonnement	faisceau diffus
	Sortie de lumière	direct
	Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A+, A, A (LED)
	Classe de protection (IP)	IP55
	Résistance aux chocs	IK10
	Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	5 - 35 °C
	Avec capteur de lumière	Oui
	Puissance du système	15 W
	Flux lumineux efficace	1000 lm
	Température de couleur	4000 - 4000 K
	Largeur	300 mm
	Hauteur/profondeur	70 mm
	Longueur	300 mm
	Diamètre externe	300 mm
	Largeur de montage	300 mm
	avec détecteur de mouvement	OUI
	tension nominale (Un) (V)	253
	avec détecteur de lumière	OUI
	répartition lumineuse	symétrique
	matériau de la verrine	plastique opalin
	émission de lumière	direct
	adapté à un montage en saillie	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	largeur (mm)	300
	largeur d'encastrement (mm)	300
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	hauteur/profondeur (mm)	70
	source lumineuse	LED non interchangeable
	classe de protection	II
	température de couleur (K)	4000
	puissance du système (W)	15
	indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	flux lumineux utile (lm)	1000
	couleur du boîtier/corps	anthracite
	diamètre externe (mm)	300
appareillage	driver LED courant constant	
indice de protection (IP)	IP55	
faible éblouissement	OUI	
couleur de la lumière	blanc	
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	35	
longueur (mm)	300	
type de tension	AC	
adapté à un montage en applique	OUI	
matériau du boîtier/corps	plastique	
élément de distribution de lumière	diffuseur	
angle de faisceau	faisceau diffus	
classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A+, A, A (LED)	
montage en ligne continue possible	OUI	
Hauteur (mm)	430	
Largeur (mm)	1200	
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	43944	
Volume (dm3)	516	
EAN	3292290503577	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Page commerciale (p.854)</li> <li>• Page technique (p.856)</li> <li>• Une gestion nouvelle de l'éclairage</li> <li>• Tableau de choix (p.hublot led)</li> <li>• Page commerciale (p.848)</li> <li>• Page technique (p.850)</li> <li>• Tableau de choix (p.hublot led)</li> <li>• Page commerciale (p.848)</li> <li>• Page technique (p.850)</li> <li>• Une gestion nouvelle de l'éclairage</li> </ul>	
Ean13	3292290502457	
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND	
Référence Odélec-Nollet	127004887	
Couleur	Anthracite	



