



ODELEC-NOLLET

INFINI 1000 4000K AV HF+H B

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > INFINI 1000 4000K AV HF+H B

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-hublot-chartres-infini-antivandale-detection-hf-horloge-led-1000lm-blanc-taille1-100484898.html>

Description courte



Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SARSL532073

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat blanc antivandale IP55 IK10 avec détection et gestion horaire et plusieurs modes de fonctionnement taille 1 Ø322mm 1000 lumens 15W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

Description

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat blanc antivandale IP55 IK10 avec détection et gestion horaire et plusieurs modes de fonctionnement taille 1 Ø322mm 1000 lumens 15W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

Description

Caractéristiques générales

Chartres Infini - hublots extra-plats LED - 1000 à 2000 lm (flux lumineux restitué)

- Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
- Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110)
- Durée de vie 50 000 heures
- Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation
- Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres
- 4 fonctions permettant de répondre à tous les cas d'usages : ON/OFF, Détection HF, Détection HF + horloge et Double niveau / Minuterie
- IP 55 / IK 10 - Classe II

- Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium
- Température couleur : 4000 K

Caractéristiques

Détection HF + Horloge

- Adaptés à une utilisation en intérieur
- Paramétrables via l'outil de configuration IR réf. 0 882 30, par l'application Legrand Close Up (NFC) et par la passerelle de configuration réf. 0 882 40
- Reprend les modes de fonctionnement du hublot
- Détection HF avec une gestion horaire embarquée

Taille 1 - 1000 lm

- Consommation totale : 15 W
- Antivandale Ø 322 mm
- Blanc

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SARLAM - LEGRAND	
Ean13	3292290502471	
Référence fabricant	SL532073	
Caractéristiques produit	Marque	Sarlam
	Consommation totale	15 W
	avec détecteur de mouvement	OUI
	tension nominale (Un) (V)	253
	avec détecteur de lumière	OUI
	répartition lumineuse	symétrique
	matériau de la verrine	plastique opalin
	émission de lumière	direct
	adapté à un montage en saillie	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	largeur (mm)	325
	largeur d'encastrement (mm)	325
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	hauteur/profondeur (mm)	70
	source lumineuse	LED non interchangeable
	classe de protection	II
	température de couleur (K)	4000
	puissance du système (W)	15
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	flux lumineux utile (lm)	1000
	couleur du boîtier/corps	blanc
	diamètre externe (mm)	325
	appareillage	driver LED courant constant
	indice de protection (IP)	IP55
	faible éblouissement	OUI
	couleur de la lumière	blanc
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	35
	longueur (mm)	325
	type de tension	AC
	adapté à un montage en applique	OUI
	matériau du boîtier/corps	plastique
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	angle de faisceau	faisceau diffus
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)
montage en ligne continue possible	OUI	
Hauteur (mm)	683	
Largeur (mm)	1200	
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	92220	
Volume (dm ³)	820	
EAN	3292290503416	
	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.854)• Page technique (p.856)• Une gestion nouvelle de l'éclairage• Tableau de choix (p.hublot led)• Page commerciale (p.848)• Page technique (p.850)• Fiche• Notice	
Ean13	3292290502471	
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	127004889	
Couleur	Blanc	

Images du produit

