



ODELEC-NOLLET

INFINI 2000 4000K STD D/M A

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > INFINI 2000 4000K STD D/M A

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-hublot-double-niveau-minuterie-chartres-infini-standard-2000-lm-anthracite-100485837.html>

Description courte



Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SARSL532094

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat anthracite standard IP55 IK10 avec double niveau luminosité et minuterie taille 1 Ø300mm 2000 lumens 28W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

Description

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat anthracite standard IP55 IK10 avec double niveau luminosité et minuterie taille 1 Ø300mm 2000 lumens 28W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

Description

Caractéristiques générales

Chartres Infini - hublots extra-plats LED - 1000 à 2000 lm (flux lumineux restitué)

- Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
- Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110)
- Durée de vie 50 000 heures
- Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation
- Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres
- 4 fonctions permettant de répondre à tous les cas d'usages : ON/OFF, Détection HF, Détection HF + horloge et Double niveau / Minuterie
- IP 55 / IK 10 - Classe II

- Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium
- Température couleur : 4000 K

Caractéristiques

Double niveau / Minuterie

- Paramétrables via l'outil de configuration IR réf. 0 882 30, par l'application Legrand Close Up (NFC) et par la passerelle de configuration réf. 0 882 40, soit en fonction Double niveau soit en Minuterie
- La fonction Double niveau permet d'avoir 2 niveaux de luminosité pilotables par 2 points de commande externes
- La fonction Minuterie permet d'allumer le hublot par 1 commande externe pendant un temps paramétrable

Taille 1 - 2000 lm

- Consommation totale : 28 W
- Standard Ø 300 mm
- Anthracite

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SARLAM - LEGRAND	
Ean13	3292290502686	
Référence fabricant	SLS32094	
Caractéristiques produit	Marque	Sarlam
	Consommation totale	28 W
	tension nominale (Un) (V)	253
	répartition lumineuse	symétrique
	matériau de la verrine	plastique opalin
	émission de lumière	direct
	adapté à un montage en saillie	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	largeur (mm)	300
	largeur d'encastrement (mm)	300
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	hauteur/profondeur (mm)	70
	source lumineuse	LED non interchangeable
	classe de protection	II
	température de couleur (K)	4000
	puissance du système (W)	28
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	flux lumineux utile (lm)	2000
	couleur du boîtier/corps	anthracite
	diamètre externe (mm)	300
	appareillage	driver LED courant constant
	indice de protection (IP)	IP55
	faible éblouissement	OUI
	couleur de la lumière	blanc
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	35
	longueur (mm)	300
	type de tension	AC
	adapté à un montage en applique	OUI
	matériau du boîtier/corps	plastique
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	angle de faisceau	faisceau diffus
classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)	
montage en ligne continue possible	OUI	
Hauteur (mm)	430	
Largeur (mm)	1200	
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	43890	
Volume (dm3)	516	
EAN	3292290503836	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tableau de choix (p.851) • Page technique (p.856) • Une gestion nouvelle de l'éclairage • Tableau de choix (p.hublot led) • Page commerciale (p.848) • Page technique (p.850) • S000094324fr-1 • S000096338fr-1 • Le09156ac 	
Ean13	3292290502686	
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND	
Référence Odelec-Nallet	127004910	
Couleur	Anthracite	



Images du produit

