



ODELEC-NOLLET

ESSENT 1000 4000K AV ONOFF A

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > ESSENT 1000 4000K AV ONOFF A

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-hublot-chartres-essentiel-antivandale-on-off-led-1000lm-anthracite-taille-1-100490003.html>

Description courte

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence :SARSL532104

Hublot Chartres Essentiel à LED extra-plat anthracite antivandale IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø322mm 1000 lumens 10W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires



Description

Hublot Chartres Essentiel à LED extra-plat anthracite antivandale IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø322mm 1000 lumens 10W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	SARLAM - LEGRAND
Ean13	3292290502785
Référence fabricant	SL532104
	<p>Adapté à un montage mural</p> <p>Adapté à une configuration de chemin lumineux</p> <p>Compatible au poste de travail avec écran</p> <p>Avec source lumineuse</p> <p>Matériau du boîtier</p> <p>Couleur du boîtier</p> <p>Matériau du couvercle</p> <p>Tension</p> <p>Courant nominal</p> <p>Appareil</p> <p>Angle de rayonnement</p> <p>Sortie de lumière</p> <p>Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée</p> <p>Classe de protection (IP)</p> <p>Résistance aux chocs</p> <p>Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1</p> <p>Puissance du système</p> <p>Flux lumineux efficace</p> <p>Température de couleur</p> <p>Largeur</p> <p>Hauteur/profondeur</p> <p>Longueur</p> <p>Diamètre externe</p> <p>Largeur de montage</p> <p>tension nominale (Un) (V)</p> <p>répartition lumineuse</p> <p>matériau de la verrine</p> <p>émission de lumière</p> <p>adapté à un montage en saillie</p> <p>adapté à un montage au plafond</p> <p>largeur (mm)</p> <p>largeur d'encastrement (mm)</p> <p>indice de rendu des couleurs CRI</p> <p>hauteur/profondeur (mm)</p> <p>source lumineuse</p> <p>classe de protection</p> <p>température de couleur (K)</p> <p>puissance du système (W)</p> <p>Indice de protection contre les chocs (IK)</p> <p>source lumineuse fournie</p> <p>nombre de lampes/modules</p> <p>flux lumineux utile (lm)</p> <p>couleur du boîtier/corps</p> <p>diamètre externe (mm)</p> <p>appareillage</p> <p>indice de protection (IP)</p> <p>faible éblouissement</p> <p>couleur de la lumière</p> <p>température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)</p> <p>longueur (mm)</p> <p>type de tension</p> <p>adapté à un montage en applique</p> <p>matériau du boîtier/corps</p> <p>élément de distribution de lumière</p> <p>angle de faisceau</p> <p>pas de variation</p> <p>classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie</p> <p>montage en ligne continue possible</p> <p>Hauteur (mm)</p> <p>Largeur (mm)</p> <p>Profondeur (mm)</p> <p>Poids (g)</p> <p>Volume (dm3)</p> <p>EAN</p>
Caractéristiques produit	<p>Oui</p> <p>Oui</p> <p>Oui</p> <p>Oui</p> <p>plastique</p> <p>anthracite</p> <p>plastique opalin</p> <p>207 - 253 V</p> <p>35 - 44 mA</p> <p>driver LED courant constant</p> <p>faisceau diffus</p> <p>direct</p> <p>A++, A+, A (LED)</p> <p>IP55</p> <p>IK10</p> <p>5 - 35 °C</p> <p>9 W</p> <p>1000 lm</p> <p>4000 - 4000 K</p> <p>325 mm</p> <p>70 mm</p> <p>325 mm</p> <p>325 mm</p> <p>325 mm</p> <p>253</p> <p>symétrique</p> <p>plastique opalin</p> <p>direct</p> <p>OUI</p> <p>OUI</p> <p>325</p> <p>325</p> <p>80-89</p> <p>70</p> <p>LED non interchangeable</p> <p>II</p> <p>4000</p> <p>9</p> <p>IK10</p> <p>OUI</p> <p>1</p> <p>1000</p> <p>anthracite</p> <p>325</p> <p>driver LED courant constant</p> <p>IP55</p> <p>OUI</p> <p>blanc</p> <p>35</p> <p>325</p> <p>AC</p> <p>OUI</p> <p>plastique</p> <p>diffuseur</p> <p>faisceau diffus</p> <p>OUI</p> <p>A++, A+, A (LED)</p> <p>OUI</p> <p>403</p> <p>1200</p> <p>1000</p> <p>39516</p> <p>484</p> <p>3292290503928</p>
	<p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tableau de choix (p.850) • Une gestion nouvelle de l'éclairage • Tableau de choix (p.hublot led) • Page commerciale (p.852) • Fiche • Notice • Tableau de choix (p.hublot led) • Page commerciale (p.852) • Une gestion nouvelle de l'éclairage <p>3292290502785</p>
Ean13	
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	127004920
Couleur	Anthracite

Images du produit

