



ODELEC-NOLLET

ESSENT 1500 4000K ST ONOFF G

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > ESSENT 1500 4000K ST ONOFF G

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-hublot-chartres-essentiel-standard-gris-metal-taille-1-a-led-1500lm-on-off-100485859.html>

Description courte



Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SARSL532108

Hublot Chartres Essentiel à LED extra-plat gris métal standard IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø300mm 1500 lumens 15W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

Description

Hublot Chartres Essentiel à LED extra-plat gris métal standard IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø300mm 1500 lumens 15W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

Description

Caractéristiques générales

Chartres Essentiel - hublots extra-plats LED 1000 à 1500 lm (flux lumineux restitué)

- Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
- Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110)
- Durée de vie 40 000 heures
- 2 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants : ON/OFF et Détection HF
- IP 55 / IK 10 - Classe II
- Composition : diffuseur et corps en polycarbonate
- Température couleur : 4000 K

Caractéristiques

ON/OFF

- Peuvent être associés à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur

Taille 1 - 1500 lm

- Consommation totale : 15 W
- Standard Ø 300 mm
- Gris métal

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	SARLAM - LEGRAND
Ean13	3292290502822
Référence fabricant	SL532108
	Marque Sarlam
	Consommation totale 15 W
	tension nominale (Un) (V) 253
	répartition lumineuse symétrique
	matériau de la verrine plastique opalin
	émission de lumière direct
	adapté à un montage en saillie OUI
	adapté à un montage au plafond OUI
	largeur (mm) 300
	largeur d'encastrement (mm) 300
	indice de rendu des couleurs CRI 80-89
	hauteur/profondeur (mm) 70
	source lumineuse LED non interchangeable
	classe de protection II
	température de couleur (K) 4000
	puissance du système (W) 14
	Indice de protection contre les chocs (IK) IK10
	source lumineuse fournie OUI
	nombre de lampes/modules 1
	flux lumineux utile (lm) 1500
	couleur du boîtier/corps gris
	diamètre externe (mm) 300
Caractéristiques produit	appareillage driver LED courant constant
	indice de protection (IP) IP55
	faible éblouissement OUI
	couleur de la lumière blanc
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C) 35
	longueur (mm) 300
	type de tension AC
	adapté à un montage en applique OUI
	matériau du boîtier/corps plastique
	élément de distribution de lumière diffuseur
	angle de faisceau faisceau diffus
	pas de variation OUI
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie A++, A+, A (LED)
	montage en ligne continue possible OUI
	Hauteur (mm) 403
	Largeur (mm) 1200
	Profondeur (mm) 1000
	Poids (g) 36816
	Volume (dm3) 484
	EAN 3292290504017
	Document(s)
	<ul style="list-style-type: none">• Une gestion nouvelle de l'éclairage• Tableau de choix (p.hublot led)• Page commerciale (p.852)• Fiche• Notice
Ean13	3292290502822
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	127004924
Couleur	Gris



