



ODELEC-NOLLET

ESSENT 1500 4000K AV ONOFF A

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > ESSENT 1500 4000K AV ONOFF A

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-hublot-chartres-essentiel-antivandale-on-off-led-1500lm-anthracite-taille-1-100483477.html>

Description courte

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence :SARSL532110

Hublot Chartres Essentiel à LED extra-plat anthracite antivandale IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø322mm 1500 lumens 15W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires



Description

Hublot Chartres Essentiel à LED extra-plat anthracite antivandale IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø322mm 1500 lumens 15W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SARLAM - LEGRAND	
Ean13	3292290502846	
Référence fabricant	SL532110	
Caractéristiques produit	Adapté à un montage mural	Oui
	Adapté à une configuration de chemin lumineux	Oui
	Compatible au poste de travail avec écran	Oui
	Avec source lumineuse	Oui
	Matériau du boîtier	plastique
	Couleur du boîtier	anthracite
	Matériau du couvercle	plastique opalin
	Tension	207 - 253 V
	Courant nominal	55 - 68 mA
	Appareil	driver LED courant constant
	Angle de rayonnement	faisceau diffus
	Sortie de lumière	direct
	Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++, A+, A (LED)
	Classe de protection (IP)	IP55
	Résistance aux chocs	IK10
	Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	5 - 35 °C
	Puissance du système	14 W
	Flux lumineux efficace	1500 lm
	Température de couleur	4000 - 4000 K
	Largeur	325 mm
	Hauteur/profondeur	70 mm
	Longueur	325 mm
	Diamètre externe	325 mm
	Largeur de montage	325 mm
	tension nominale (Un) (V)	253
	répartition lumineuse	symétrique
	matériau de la verrière	plastique opalin
	émission de lumière	direct
	adapté à un montage en saillie	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	largeur (mm)	325
	largeur d'encastrement (mm)	325
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	hauteur/profondeur (mm)	70
	source lumineuse	LED non interchangeable
	classe de protection	II
	température de couleur (K)	4000
	puissance du système (W)	14
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	flux lumineux utile (lm)	1500
	couleur du boîtier/corps	anthracite
	diamètre externe (mm)	325
	appareillage	driver LED courant constant
	indice de protection (IP)	IP55
	faible éblouissement	OUI
couleur de la lumière	blanc	
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	35	
longueur (mm)	325	
type de tension	AC	
adapté à un montage en applique	OUI	
matériau du boîtier/corps	plastique	
élément de distribution de lumière	diffuseur	
angle de faisceau	faisceau diffus	
pas de variation	OUI	
classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)	
montage en ligne continue possible	OUI	
Hauteur (mm)	403	
Largeur (mm)	1200	
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	39516	
Volume (dm3)	484	
EAN	3292290504048	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Une gestion nouvelle de l'éclairage • Tableau de choix (p.hublot led) • Page commerciale (p.852) • Fiche • Notice • Tableau de choix (p.hublot led) • Page commerciale (p.852) • Une gestion nouvelle de l'éclairage 	
Ean13	3292290502846	
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	127004926	
Couleur	Anthracite	

Images du produit

