



ODELEC-NOLLET

# ESSENT 1500 4000K AV ONOFF G

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > ESSENT 1500 4000K AV ONOFF G

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-hublot-chartres-essentiel-antivandale-on-off-led-1500lm-gris-metal-taille-1-100483478.html>

## Description courte



Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SARSL532111

Hublot Chartres Essentiel à LED extra-plat gris métal antivandale IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø322mm 1500 lumens 15W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

## Description

Hublot Chartres Essentiel à LED extra-plat gris métal antivandale IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø322mm 1500 lumens 15W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

## Description

Caractéristiques générales

### Chartres Essentiel - hublots extra-plats LED 1000 à 1500 lm (flux lumineux restitué)

- Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
- Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110)
- Durée de vie 40 000 heures
- 2 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants : ON/OFF et Détection HF
- IP 55 / IK 10 - Classe II
- Composition : diffuseur et corps en polycarbonate
- Température couleur : 4000 K

# Caractéristiques

## ON/OFF

- Peuvent être associés à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur

## Taille 1 - 1500 lm

- Consommation totale : 15 W
- Antivandale Ø 322 mm
- Gris métal

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	SARLAM - LEGRAND
Ean13	3292290502853
Référence fabricant	SL532111
	Marque Sarlam
	Consommation totale 15 W
	tension nominale (Un) (V) 253
	répartition lumineuse symétrique
	matériau de la verrine plastique opalin
	émission de lumière direct
	adapté à un montage en saillie OUI
	adapté à un montage au plafond OUI
	largeur (mm) 325
	largeur d'encastrement (mm) 325
	indice de rendu des couleurs CRI 80-89
	hauteur/profondeur (mm) 70
	source lumineuse LED non interchangeable
	classe de protection II
	température de couleur (K) 4000
	puissance du système (W) 14
	Indice de protection contre les chocs (IK) IK10
	source lumineuse fournie OUI
	nombre de lampes/modules 1
	flux lumineux utile (lm) 1500
	couleur du boîtier/corps gris
	diamètre externe (mm) 325
Caractéristiques produit	appareillage driver LED courant constant
	indice de protection (IP) IP55
	faible éblouissement OUI
	couleur de la lumière blanc
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C) 35
	longueur (mm) 325
	type de tension AC
	adapté à un montage en applique OUI
	matériau du boîtier/corps plastique
	élément de distribution de lumière diffuseur
	angle de faisceau faisceau diffus
	pas de variation OUI
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie A++, A+, A (LED)
	montage en ligne continue possible OUI
	Hauteur (mm) 403
	Largeur (mm) 1200
	Profondeur (mm) 1000
	Poids (g) 39516
	Volume (dm3) 484
	EAN 3292290504055
	<b>Document(s)</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Une gestion nouvelle de l'éclairage</a></li><li>• <a href="#">Tableau de choix (p.hublot led)</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.852)</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li></ul>
Ean13	3292290502853
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	127004927
Couleur	Gris

## Images du produit

---

