



ODELEC-NOLLET

ESSENT 1000 4000K AV DET HF A

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > ESSENT 1000 4000K AV
DET HF A

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-hublot-chartres-essentiel-antivandale-anthracite-detection-hf-led-1000lm-taille1-100490001.html>

Description courte

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence :SARSL532144

Hublot Chartres Essentiel à LED extra-plat anthracite antivandale IP55 IK10 avec détection et plusieurs modes de fonctionnement taille 1 Ø322mm 1000 lumens 10W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires



Description

Hublot Chartres Essentiel à LED extra-plat anthracite antivandale IP55 IK10 avec détection et plusieurs modes de fonctionnement taille 1 Ø322mm 1000 lumens 10W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	SARLAM - LEGRAND
Ean13	3292290502907
Référence fabricant	SL532144
	<ul style="list-style-type: none"> Adapté à un montage mural Adapté à une configuration de chemin lumineux Compatible au poste de travail avec écran Avec source lumineuse Matériau du boîtier Couleur du boîtier Matériau du couvercle Tension Courant nominal Appareil Angle de rayonnement Sortie de lumière Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée Classe de protection (IP) Résistance aux chocs Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 Avec capteur de lumière Puissance du système Flux lumineux efficace Température de couleur Largeur Hauteur/profondeur Longueur Diamètre externe Largeur de montage avec détecteur de mouvement tension nominale (Uh) (V) avec détecteur de lumière répartition lumineuse matériau de la verrine émission de lumière adapté à un montage en saillie adapté à un montage au plafond largeur (mm) largeur d'encastrement (mm) indice de rendu des couleurs CRI hauteur/profondeur (mm) source lumineuse classe de protection température de couleur (K) puissance du système (W) Indice de protection contre les chocs (IK) source lumineuse fournie nombre de lampes/modules flux lumineux utile (lm) couleur du boîtier/corps diamètre externe (mm) appareillage indice de protection (IP) faible éblouissement couleur de la lumière température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C) longueur (mm) type de tension adapté à un montage en applique matériau du boîtier/corps élément de distribution de lumière angle de faisceau pas de variation classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie montage en ligne continue possible Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (g) Volume (dm3) EAN
Caractéristiques produit	<ul style="list-style-type: none"> Oui Oui Oui Oui plastique anthracite plastique opalin 207 - 253 V 39 - 49 mA driver LED courant constant faisceau diffus direct A++, A+, A (LED) IP55 IK10 5 - 35 °C Oui 10 W 1000 lm 4000 - 4000 K 325 mm 70 mm 325 mm 325 mm 325 mm OUI 253 OUI symétrique plastique opalin direct OUI OUI 325 325 80-89 70 LED non interchangeable II 4000 10 IK10 OUI 1 1000 anthracite 325 driver LED courant constant IP55 OUI blanc 35 325 AC OUI plastique diffuseur faisceau diffus OUI A++, A+, A (LED) OUI 403 1200 1000 39516 484 3292290503980
Ean13	
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	127004932
Couleur	Anthracite
	<p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tableau de choix (p.850) • Une gestion nouvelle de l'éclairage • Tableau de choix (p.hublot led) • Page commerciale (p.852) • Fiche • Notice • Notice • Tableau de choix (p.hublot led) • Page commerciale (p.852) • Une gestion nouvelle de l'éclairage 3292290502907

Images du produit

