



ODELEC-NOLLET

# ESSENT 1500 4000K ST DET HF A

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > ESSENT 1500 4000K ST  
DET HF A

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-hublot-chartres-essentiel-standard-a-detection-hf-led-1500lm-anthracite-taille-1-100502272.html>

## Description courte



Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SARSL532147

Hublot Chartres Essentiel à LED extra-plat anthracite standard IP55 IK10 avec détection et plusieurs modes de fonctionnement taille 1 Ø300mm 1500 lumens 15W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

## Description

Hublot Chartres Essentiel à LED extra-plat anthracite standard IP55 IK10 avec détection et plusieurs modes de fonctionnement taille 1 Ø300mm 1500 lumens 15W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

## Description

Caractéristiques générales

### Chartres Essentiel - hublots extra-plats LED 1000 à 1500 lm (flux lumineux restitué)

- Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
- Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110)
- Durée de vie 40 000 heures
- 2 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants : ON/OFF et Détection HF
- IP 55 / IK 10 - Classe II
- Composition : diffuseur et corps en polycarbonate
- Température couleur : 4000 K

# Caractéristiques

## Détection HF

- Adaptés à une utilisation en intérieur
- Paramétrables via l'outil de configuration IR réf. 0 882 30
- Plusieurs modes de fonctionnement possibles : préavis d'extinction par clignotement, maître/maître

## Taille 1 - 1500 lm

- Consommation totale : 16 W
- Standard Ø 300 mm
- Anthracite

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																																																										
Marque	SARLAM - LEGRAND																																																																																										
Ean13	3292290502938																																																																																										
Référence fabricant	SL532147																																																																																										
Caractéristiques produit	<table border="0"> <tr> <td>Marque</td> <td>Sarlam</td> </tr> <tr> <td>Plusieurs modes de fonctionnement possibles</td> <td>préavis d'extinction par clignotement, maître/maître</td> </tr> <tr> <td>Consommation totale</td> <td>16 W</td> </tr> <tr> <td>avec détecteur de mouvement</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>tension nominale (Un) (V)</td> <td>253</td> </tr> <tr> <td>avec détecteur de lumière</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>répartition lumineuse</td> <td>symétrique</td> </tr> <tr> <td>matériau de la verrine</td> <td>plastique opalin</td> </tr> <tr> <td>émission de lumière</td> <td>direct</td> </tr> <tr> <td>adapté à un montage en saillie</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>adapté à un montage au plafond</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>largeur (mm)</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>largeur d'encastrement (mm)</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>indice de rendu des couleurs CRI</td> <td>80-89</td> </tr> <tr> <td>hauteur/profondeur (mm)</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>source lumineuse</td> <td>LED non interchangeable</td> </tr> <tr> <td>classe de protection</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>température de couleur (K)</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>puissance du système (W)</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Indice de protection contre les chocs (IK)</td> <td>IK10</td> </tr> <tr> <td>source lumineuse fournie</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>nombre de lampes/modules</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>flux lumineux utile (lm)</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>couleur du boîtier/corps</td> <td>anthracite</td> </tr> <tr> <td>diamètre externe (mm)</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>appareillage</td> <td>driver LED courant constant</td> </tr> <tr> <td>indice de protection (IP)</td> <td>IP55</td> </tr> <tr> <td>faible éblouissement</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>couleur de la lumière</td> <td>blanc</td> </tr> <tr> <td>température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>longueur (mm)</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>type de tension</td> <td>AC</td> </tr> <tr> <td>adapté à un montage en applique</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>matériau du boîtier/corps</td> <td>plastique</td> </tr> <tr> <td>élément de distribution de lumière</td> <td>diffuseur</td> </tr> <tr> <td>angle de faisceau</td> <td>faisceau diffus</td> </tr> <tr> <td>pas de variation</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie</td> <td>A++, A+, A (LED)</td> </tr> <tr> <td>montage en ligne continue possible</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>403</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Poids (g)</td> <td>36816</td> </tr> <tr> <td>Volume (dm3)</td> <td>484</td> </tr> <tr> <td>EAN</td> <td>3292290504062</td> </tr> </table>	Marque	Sarlam	Plusieurs modes de fonctionnement possibles	préavis d'extinction par clignotement, maître/maître	Consommation totale	16 W	avec détecteur de mouvement	OUI	tension nominale (Un) (V)	253	avec détecteur de lumière	OUI	répartition lumineuse	symétrique	matériau de la verrine	plastique opalin	émission de lumière	direct	adapté à un montage en saillie	OUI	adapté à un montage au plafond	OUI	largeur (mm)	300	largeur d'encastrement (mm)	300	indice de rendu des couleurs CRI	80-89	hauteur/profondeur (mm)	70	source lumineuse	LED non interchangeable	classe de protection	II	température de couleur (K)	4000	puissance du système (W)	15	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10	source lumineuse fournie	OUI	nombre de lampes/modules	1	flux lumineux utile (lm)	1500	couleur du boîtier/corps	anthracite	diamètre externe (mm)	300	appareillage	driver LED courant constant	indice de protection (IP)	IP55	faible éblouissement	OUI	couleur de la lumière	blanc	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	35	longueur (mm)	300	type de tension	AC	adapté à un montage en applique	OUI	matériau du boîtier/corps	plastique	élément de distribution de lumière	diffuseur	angle de faisceau	faisceau diffus	pas de variation	OUI	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)	montage en ligne continue possible	OUI	Hauteur (mm)	403	Largeur (mm)	1200	Profondeur (mm)	1000	Poids (g)	36816	Volume (dm3)	484	EAN	3292290504062
	Marque	Sarlam																																																																																									
	Plusieurs modes de fonctionnement possibles	préavis d'extinction par clignotement, maître/maître																																																																																									
	Consommation totale	16 W																																																																																									
	avec détecteur de mouvement	OUI																																																																																									
	tension nominale (Un) (V)	253																																																																																									
	avec détecteur de lumière	OUI																																																																																									
	répartition lumineuse	symétrique																																																																																									
	matériau de la verrine	plastique opalin																																																																																									
	émission de lumière	direct																																																																																									
	adapté à un montage en saillie	OUI																																																																																									
	adapté à un montage au plafond	OUI																																																																																									
	largeur (mm)	300																																																																																									
	largeur d'encastrement (mm)	300																																																																																									
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89																																																																																									
	hauteur/profondeur (mm)	70																																																																																									
	source lumineuse	LED non interchangeable																																																																																									
	classe de protection	II																																																																																									
	température de couleur (K)	4000																																																																																									
	puissance du système (W)	15																																																																																									
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10																																																																																									
	source lumineuse fournie	OUI																																																																																									
	nombre de lampes/modules	1																																																																																									
	flux lumineux utile (lm)	1500																																																																																									
	couleur du boîtier/corps	anthracite																																																																																									
	diamètre externe (mm)	300																																																																																									
	appareillage	driver LED courant constant																																																																																									
	indice de protection (IP)	IP55																																																																																									
	faible éblouissement	OUI																																																																																									
	couleur de la lumière	blanc																																																																																									
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	35																																																																																									
	longueur (mm)	300																																																																																									
	type de tension	AC																																																																																									
	adapté à un montage en applique	OUI																																																																																									
	matériau du boîtier/corps	plastique																																																																																									
	élément de distribution de lumière	diffuseur																																																																																									
	angle de faisceau	faisceau diffus																																																																																									
	pas de variation	OUI																																																																																									
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)																																																																																									
	montage en ligne continue possible	OUI																																																																																									
	Hauteur (mm)	403																																																																																									
	Largeur (mm)	1200																																																																																									
	Profondeur (mm)	1000																																																																																									
Poids (g)	36816																																																																																										
Volume (dm3)	484																																																																																										
EAN	3292290504062																																																																																										
	<p><b>Document(s)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une gestion nouvelle de l'éclairage</li> <li>• Tableau de choix (p.hublot led)</li> <li>• Page commerciale (p.852)</li> <li>• Fiche</li> <li>• Fiche</li> <li>• Notice</li> <li>• Notice</li> </ul>																																																																																										
Ean13	3292290502938																																																																																										
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND																																																																																										
Référence Odelec-Nollet	127004935																																																																																										
Couleur	Anthracite																																																																																										

## Images du produit

---

