



ODELEC-NOLLET

# ASTREO 1400 4000 ST O/OF A

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > ASTREO 1400 4000 ST O/OF A

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-hublot-fonctionnel-anthracite-standard-astro-led-1400lm-avec-fonction-on-et-off-100484940.html>

## Description courte

---

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence :SARSL532183

Hublot fonctionnel Astreo LED standard anthracite IP44 IK07  
fonctionnement en ON-OFF Ø330mm 1400 lumens 16W température  
couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires



## Description

---

Hublot fonctionnel Astreo LED standard anthracite IP44 IK07 fonctionnement en ON-OFF Ø330mm 1400 lumens 16W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	SARLAM - LEGRAND
Ean13	3292290502013
Référence fabricant	SL532183
	<p>Adapté à un montage mural</p> <p>Adapté à une configuration de chemin lumineux</p> <p>Compatible au poste de travail avec écran</p> <p>Avec source lumineuse</p> <p>Matériau du boîtier</p> <p>Couleur du boîtier</p> <p>Matériau du couvercle</p> <p>Tension</p> <p>Courant nominal</p> <p>Appareil</p> <p>Angle de rayonnement</p> <p>Sortie de lumière</p> <p>Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée</p> <p>Classe de protection (IP)</p> <p>Résistance aux chocs</p> <p>Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1</p> <p>Puissance du système</p> <p>Flux lumineux efficace</p> <p>Température de couleur</p> <p>Largeur</p> <p>Hauteur/profondeur</p> <p>Longueur</p> <p>Diamètre externe</p> <p>Largeur de montage</p> <p>tension nominale (Un) (V)</p> <p>répartition lumineuse</p> <p>matériau de la verrine</p> <p>émission de lumière</p> <p>adapté à un montage en saillie</p> <p>adapté à un montage au plafond</p> <p>largeur (mm)</p> <p>largeur d'encastrement (mm)</p> <p>indice de rendu des couleurs CRI</p> <p>hauteur/profondeur (mm)</p> <p>source lumineuse</p> <p>classe de protection</p> <p>température de couleur (K)</p> <p>puissance du système (W)</p> <p>Indice de protection contre les chocs (IK)</p> <p>source lumineuse fournie</p> <p>nombre de lampes/modules</p> <p>flux lumineux utile (lm)</p> <p>couleur du boîtier/corps</p> <p>diamètre externe (mm)</p> <p>appareillage</p> <p>indice de protection (IP)</p> <p>faible éblouissement</p> <p>couleur de la lumière</p> <p>température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)</p> <p>longueur (mm)</p> <p>type de tension</p> <p>adapté à un montage en applique</p> <p>matériau du boîtier/corps</p> <p>élément de distribution de lumière</p> <p>angle de faisceau</p> <p>pas de variation</p> <p>classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie</p> <p>montage en ligne continue possible</p> <p>Hauteur (mm)</p> <p>Largeur (mm)</p> <p>Profondeur (mm)</p> <p>Poids (g)</p> <p>Volume (dm3)</p> <p>EAN</p> <p><b>Document(s)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tableau de choix (p.850)</li> <li>• Tableau de choix (p.870)</li> <li>• Une gestion nouvelle de l'éclairage</li> <li>• Tableau de choix (p.hublot led)</li> <li>• Page commerciale (p.857)</li> <li>• Fiche</li> <li>• Notice</li> <li>• Tableau de choix (p.hublot led)</li> <li>• Une gestion nouvelle de l'éclairage</li> </ul>
Caractéristiques produit	
Ean13	3292290502013
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	127004943
Couleur	Anthracite



