



ODELEC-NOLLET

ASTREO 1400 4000 AV O/OF A

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > ASTREO 1400 4000 AV O/OF A

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-hublot-fonctionnel-anthracite-antivandale-astro-led-1400lm-avec-fonction-on-off-100490002.html>

Description courte

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence :SARSL532193

Hublot fonctionnel Astreo LED antivandale anthracite IP44 IK09 fonctionnement en ON-OFF Ø330mm 1400 lumens 16W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires



Description

Hublot fonctionnel Astreo LED antivandale anthracite IP44 IK09 fonctionnement en ON-OFF Ø330mm 1400 lumens 16W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

Description

Caractéristiques générales

Hublots fonctionnels ASTREO LED - (flux lumineux restitué)

- Hublots fonctionnels pour caves, locaux techniques, couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
- Certifiés NF luminaires
- 2 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants : ON/OFF et Détection HF
- IP 44 - IK 07 pour les versions standards
- IK 09 pour les versions antivandales - Classe II
- Composition : diffuseur et corps en polycarbonate
- Température de couleur : 4000 K
- Durée de vie 40000 heures

Caractéristiques

ON/OFF

- Peuvent être associés à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur

LED 1400 lm

- Consommation totale : 16 W
- Antivandale Ø 330 mm
- Anthracite

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SARLAM - LEGRAND	
Ean13	3292290502099	
Référence fabricant	SL532193	
Caractéristiques produit	Marque	Sarlam
	Consommation totale	16 W
	tension nominale (Un) (V)	253
	répartition lumineuse	symétrique
	matériau de la verrine	plastique opalin
	émission de lumière	direct
	adapté à un montage en saillie	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	largeur (mm)	328
	largeur d'encastrement (mm)	328
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	hauteur/profondeur (mm)	107
	source lumineuse	LED non interchangeable
	classe de protection	II
	température de couleur (K)	4000
	puissance du système (W)	15
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK09
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	flux lumineux utile (lm)	1400
	couleur du boîtier/corps	anthracite
	diamètre externe (mm)	328
	appareillage	driver LED courant constant
	indice de protection (IP)	IP44
	faible éblouissement	OUI
	couleur de la lumière	blanc
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	35
	longueur (mm)	328
	type de tension	AC
	adapté à un montage en applique	OUI
	matériau du boîtier/corps	plastique
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	angle de faisceau	faisceau diffus
pas de variation	OUI	
classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)	
montage en ligne continue possible	OUI	
Hauteur (mm)	355	
Largeur (mm)	345	
Profondeur (mm)	573	
Poids (g)	4704	
Volume (dm3)	70	
EAN	3292290505274	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Une gestion nouvelle de l'éclairage • Tableau de choix (p.hublot led) • Page commerciale (p.857) • Fiche • Notice 	
Ean13	3292290502099	
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	127004951	
Couleur	Anthracite	



