



ODELEC-NOLLET

# DELTAWING LED 3800LM EB 3000K

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Luminaire en saillie - Accessoire  
> DELTAWING LED 3800LM EB 3000K

<https://odelec-nollet.fr/sylvania-deltawing-1200-36w-3828lm-830-100784347.html>

## Description courte

Marque : SYLVANIA FEILO FRANCE

Fabricant : SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence : SYL0044870

Plafonniers - DELTAWING Plafonnier pour sources fluorescentes T5  
1200x200mm 36W 3828lm 830



## Description

Plafonniers - DELTAWING Plafonnier pour sources fluorescentes T5 1200x200mm 36W 3828lm 830

## Description

- DELTAWING 1200 36W 3828lm 830 . Gamme de plafonnier IP44 et IK08 LED. Jusqu'à 7260lm avec une efficacité jusqu'à 112lm/W. Optique du diffuseur conçue de façon à créer un halo lumineux sur le côté. Diffuseur à prismes en polycarbonate haute efficacité, limitant l'éblouissement. Réflecteur interne masquant l'appareillage du luminaire, facile à enlever pour une maintenance aisée. Disponible avec ballast HF (A2) en standard ou DALI intégré sur demande. Montage possible en applique ou en suspension en utilisant le kit (à commander séparément). Groupe de risque photobiologique : GR=0. Durée de vie 50.000 heures (L70B50). Garantie 5 ans.

## Informations complémentaires

---

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	SYLVANIA FEILO FRANCE
Ean13	5410288448701
Référence fabricant	0044870

classe de protection	I
largeur (mm)	200
couleur du boîtier/corps	blanc
type de tension	AC
appareillage	ballast électronique
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
longueur (mm)	1218
hauteur/profondeur (mm)	85
source lumineuse	LED non interchangeable
émission de lumière	direct
matériau de la verrine	plastique opalin
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
tension nominale (Un) (V)	220
indice de protection (IP)	IP44
source lumineuse fournie	OUI
nombre de lampes/modules	2
angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
température de couleur (K)	3000
flux lumineux utile (lm)	3828
couleur de la lumière	blanc
type de câblage	câblage traversant inclus
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	100000
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C (h)	55800
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	10
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
pas de variation	OUI
élément de distribution de lumière	diffuseur
efficacité du luminaire (lm/W)	106,33
classe d'efficacité énergétique max. de la lampe échangeable	A++
facteur de puissance (cos phi)	0,95
Hauteur (mm)	500
Largeur (mm)	800

#### Caractéristiques produit

Profondeur (mm)	1200
Poids (g)	3900
Volume (cm3)	24705

## Document(s)

- Synthèse fiche de données
- Etiquette énergétique pdf
- Etiquette énergétique jpg
- Cone cone
- Polar polar
- Schémas technique 1 schémas technique 1
- Schémas technique 2 schémas technique 2
- Schémas technique 3 schémas technique 3
- Manuel d'installation manuel d'installation
- Fiche de sécurité du produit fiche de sécurité du produit
- Images du produit 1 schémas technique 1
- Images du produit 2 schémas technique 2
- Images du produit 3 schémas technique 3
- Images du produit 4 schémas technique 4
- Images du produit 5 schémas technique 5
- Images du produit 6 schémas technique 6
- Images du produit 7 schémas technique 7
- Images du produit 8 schémas technique 8
- Images du produit 9 schémas technique 9
- Images du produit 10 schémas technique 10
- Images du produit 11 schémas technique 11
- Fiche technique
- Synthèse fiche de données
- Etiquette énergétique pdf
- Etiquette énergétique jpg
- Manuel d'installation
- Fiche de sécurité du produit
- Images du produit 1
- Images du produit 2
- Images du produit 3
- Images du produit 4
- Images du produit 5
- Images du produit 6
- Images du produit 7
- Images du produit 8
- Images du produit 9
- Images du produit 10
- Images du produit 11
- Deltawing sept 2019
- Ldt
- les
- Uld
- Rfa

Ean13

5410288448701

Fournisseur

SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence Odelec-Nollet

004019919

## Images du produit

---

