



ODELEC-NOLLET

# SYLVEO 3041 730 INTENSIF

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Projecteur - Accessoire > SYLVEO 3041 730 INTENSIF

<https://odelec-nollet.fr/sylvania-sylveo-ip66-30-2w-3041lm-730-intensif-100785557.html>

## Description courte



Marque : SYLVANIA FEILO FRANCE

Fabricant : SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence : SYL0049103

Projecteurs Exterieurs - Sylveo IP66 30,2W 3041lm 730 Intensif

## Description

Projecteurs Exterieurs - Sylveo IP66 30,2W 3041lm 730 Intensif

## Description

- SYLVEO LED 3000LM INTENSIF 3K - projecteur Led. Optique intensif. Caisson en aluminium RAL 9006. Température de couleur (CCT) 3000K. IRC>70, consistance des couleurs SDCM<6. Flux lumineux sortant 3041lm. Puissance consommée 30.2W. Efficacité lumineuse 101lm/W. Facteur de puissance 0,95. Maintien du flux de L70B50: 50.000h. Groupe de risque photobiologique RG1. Très faible scintillement <5%. IP66. IK08. Classe I. 650°C. Température de fonctionnement de -40°C à +45°C. Facteur de prise au vent (m<sup>2</sup>) : 0.038. Dimensions (LxlxH) : 205x219x59mm. Poids 1,8 Kg. Livré complet avec support réglable (pas de 10°) et 1m de câble. Garantie 5 ans.

## Informations complémentaires

---

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	SYLVANIA FEILO FRANCE
Ean13	5410288491035
Référence fabricant	0049103

classe de protection	I
largeur (mm)	59
couleur du boîtier/corps	aluminium
type de tension	AC
appareillage	driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI	70-79
longueur (mm)	205
hauteur/profondeur (mm)	219
source lumineuse	LED non interchangeable
matériau de la verrine	verre transparent
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
tension nominale (Un) (V)	100
indice de protection (IP)	IP66
source lumineuse fournie	OUI
nombre de lampes/modules	1
faible éblouissement	OUI
adapté à un montage en saillie	OUI
angle de faisceau	faisceau moyen 20-40°
température de couleur (K)	3000
flux lumineux utile (lm)	3041
couleur de la lumière	blanc
flux lumineux (lm)	3041
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	50000
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	SDCM6
taux de distortion harmonique	20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471	GR1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	40
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
pas de variation	OUI
efficacité du luminaire (lm/W)	101
facteur de puissance (cos phi)	0,95
Hauteur (mm)	500
Largeur (mm)	800

#### Caractéristiques produit

Profondeur (mm)	1200
Poids (g)	12892
Volume (cm3)	39497

## Document(s)

- Synthèse fiche de données
- Etiquette énergétique pdf
- Etiquette énergétique jpg
- Etiquette énergétique jpg
- Jpg jpg
- Jpg jpg
- Schémas technique 1 schémas technique 1
- Manuel d'installation manuel d'installation
- Fiche de sécurité du produit fiche de sécurité du produit
- Images du produit 1 schémas technique 1
- Images du produit 2 schémas technique 2
- Images du produit 3 schémas technique 3
- Images du produit 4 schémas technique 4
- Images du produit 5 schémas technique 5
- Images du produit 6 schémas technique 6
- Images du produit 7 schémas technique 7
- Images du produit 8 schémas technique 8
- Images du produit 9 schémas technique 9
- Photos en situation 1 photos en situation 1
- Fiche technique
- Synthèse fiche de données
- Etiquette énergétique pdf
- Etiquette énergétique jpg
- Manuel d'installation
- Fiche de sécurité du produit
- Images du produit 1
- Images du produit 2
- Images du produit 3
- Images du produit 4
- Images du produit 5
- Images du produit 6
- Images du produit 7
- Images du produit 8
- Images du produit 9
- Photos en situation 1
- Sylveo led sept 2019
- Ldt
- les
- Uld
- Rfa

Ean13

5410288491035

Fournisseur

SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence Odelec-Nollet

004019945

## Images du produit

---

