



ODELEC-NOLLET

# SYLVEO 8730 740 LARGE

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Projecteur - Accessoire > SYLVEO 8730 740  
LARGE

<https://odelec-nollet.fr/sylvania-sylveo-ip66-82-2w-8730lm-740-large-100782404.html>

## Description courte

Marque : SYLVANIA FEILO FRANCE

Fabricant : SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence : SYL0049107

Projecteurs Exterieurs - Sylveo IP66 82,2W 8730lm 740 Large



## Description

Projecteurs Exterieurs - Sylveo IP66 82,2W 8730lm 740 Large

## Description

- SYLVEO LED 8000LM LARGE 4K - projecteur Led. Optique large. Caisson en aluminium RAL 9006. Température de couleur (CCT) 4000K. IRC>70, consistance des couleurs SDCM<6. Flux lumineux sortant 8730lm. Puissance consommée 82.2W. Efficacité lumineuse 106lm/W. Facteur de puissance 0,95. Maintien du flux de L70B50: 50.000h. Groupe de risque photobiologique RG1. Très faible scintillement <5%. IP66. IK08. Classe I. 650°C. Température de fonctionnement de -40°C à +45°C. Facteur de prise au vent (m<sup>2</sup>) : 0.082. Dimensions (LxlxH) : 290x333x66mm. Poids 4,6 Kg. Livré complet avec support réglable (pas de 10°) et 1m de câble. Garantie 5 ans.

## Informations complémentaires

---

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000              |
| Marque                | SYLVANIA FEILO FRANCE |
| Ean13                 | 5410288491073         |
| Référence fabricant   | 0049107               |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| classe de protection                                   | I                           |
| largeur (mm)   | 66                          |
| couleur du boîtier/corps                               | aluminium                   |
| type de tension  | AC                          |
| appareillage   | driver LED courant constant |
| indice de rendu des couleurs CRI                       | 70-79                       |
| longueur (mm)  | 290                         |
| hauteur/profondeur (mm)                                | 333                         |
| source lumineuse                                       | LED non interchangeable     |
| matériau de la verrine                                 | verre transparent           |
| Indice de protection contre les chocs (IK)             | IK08                        |
| tension nominale (Un) (V)                              | 100                         |
| indice de protection (IP)                              | IP66                        |
| source lumineuse fournie                               | OUI                         |
| nombre de lampes/modules                               | 1                           |
| faible éblouissement                                   | OUI                         |
| adapté à un montage en saillie                         | OUI                         |
| angle de faisceau                                      | faisceau extensif 40-80°    |
| température de couleur (K)                             | 4000                        |
| flux lumineux utile (lm)                               | 8730                        |
| couleur de la lumière                                  | blanc                       |
| flux lumineux (lm)                                     | 8730                        |
| durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)               | 50000                       |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)           | SDCM6                       |
| taux de distortion harmonique                          | 20                          |
| groupe de risque photobiologique selon EN 62471        | GR1                         |
| température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C) | 40                          |
| test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11          | 650 °C - 30 s               |
| pas de variation                                       | OUI                         |
| efficacité du luminaire (lm/W)                         | 106                         |
| facteur de puissance (cos phi)                         | 0,95                        |
| Hauteur (mm)   | 500                         |
| Largeur (mm)   | 800                         |

#### Caractéristiques produit

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Profondeur (mm) | 1200  |
| Poids (g)       | 10300 |
| Volume (cm3)    | 40999 |

## Document(s)

- Fiche technique
- Synthèse fiche de données
- Etiquette énergétique pdf
- Etiquette énergétique jpg
- Etiquette énergétique jpg
- Jpg jpg
- Jpg jpg
- Schémas technique 1 schémas technique 1
- Manuel d'installation manuel d'installation
- Fiche de sécurité du produit fiche de sécurité du produit
- Images du produit 1 schémas technique 1
- Images du produit 2 schémas technique 2
- Images du produit 3 schémas technique 3
- Images du produit 4 schémas technique 4
- Images du produit 5 schémas technique 5
- Images du produit 6 schémas technique 6
- Images du produit 7 schémas technique 7
- Images du produit 8 schémas technique 8
- Images du produit 9 schémas technique 9
- Images du produit 10 schémas technique 10
- Photos en situation 1 photos en situation 1
- Fiche technique
- Synthèse fiche de données
- Etiquette énergétique pdf
- Etiquette énergétique jpg
- Jpg
- Jpg
- Manuel d'installation
- Fiche de sécurité du produit
- Images du produit 1
- Images du produit 2
- Images du produit 3
- Images du produit 4
- Images du produit 5
- Images du produit 6
- Images du produit 7
- Images du produit 8
- Images du produit 9
- Images du produit 10
- Photos en situation 1
- Sylveo led sept 2019
- Ldt
- les
- Uld
- Rfa

Ean13

5410288491073

Fournisseur

SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence Odelec-Nollet

004019949

## Images du produit

---

