



ODELEC-NOLLET

SYLVEO 12637 740 INTENSIF

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Projecteur - Accessoire > SYLVEO 12637 740 INTENSIF

<https://odelec-nollet.fr/sylvania-sylveo-ip66-120w-12637lm-740-intensif-100785561.html>

Description courte



Marque : SYLVANIA FEILO FRANCE

Fabricant : SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence : SYL0049112

Projecteurs Exterieurs - Sylveo IP66 120W 12637lm 740 Intensif

Description

Projecteurs Exterieurs - Sylveo IP66 120W 12637lm 740 Intensif

Description

- SYLVEO LED 12000LM INTENSIF 4K - projecteur Led. Optique intensif. Caisson en aluminium RAL 9006. Température de couleur (CCT) 4000K. IRC>70, consistance des couleurs SDCM<6. Flux lumineux sortant 12637lm. Puissance consommée 120.7W. Efficacité lumineuse 105lm/W. Facteur de puissance 0,95. Maintien du flux de L70B50: 50.000h. Groupe de risque photobiologique RG1. Très faible scintillement <5%. IP66. IK08. Classe I. 650°C. Température de fonctionnement de -40°C à +45°C. Facteur de prise au vent (m²) : 0.117. Dimensions (LxlxH) : 344x392x98mm. Poids 8,4 Kg. Livré complet avec support réglable (pas de 10°) et 1m de câble. Garantie 5 ans.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	SYLVANIA FEILO FRANCE
Ean13	5410288491127
Référence fabricant	0049112

classe de protection	I
largeur (mm)	98
couleur du boîtier/corps	aluminium
type de tension	AC
appareillage	driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI	70-79
longueur (mm)	344
hauteur/profondeur (mm)	392
source lumineuse	LED non interchangeable
matériau de la verrine	verre transparent
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
tension nominale (Un) (V)	100
indice de protection (IP)	IP66
source lumineuse fournie	OUI
nombre de lampes/modules	1
faible éblouissement	OUI
adapté à un montage en saillie	OUI
angle de faisceau	faisceau moyen 20-40°
température de couleur (K)	4000
flux lumineux utile (lm)	12637
couleur de la lumière	blanc
flux lumineux (lm)	12637
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	50000
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	SDCM6
taux de distortion harmonique	20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471	GR1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	40
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
pas de variation	OUI
efficacité du luminaire (lm/W)	105
facteur de puissance (cos phi)	0,95
Hauteur (mm)	500

Caractéristiques produit

Largeur (mm)	800
Profondeur (mm)	1200
Poids (g)	9472
Volume (cm3)	34260,27

Document(s)

- Synthèse fiche de données
- Etiquette énergétique pdf
- Etiquette énergétique jpg
- Etiquette énergétique jpg
- Jpg jpg
- Jpg jpg
- Schémas technique 1 schémas technique 1
- Manuel d'installation manuel d'installation
- Fiche de sécurité du produit fiche de sécurité du produit
- Images du produit 1 schémas technique 1
- Images du produit 2 schémas technique 2
- Images du produit 3 schémas technique 3
- Images du produit 4 schémas technique 4
- Images du produit 5 schémas technique 5
- Images du produit 6 schémas technique 6
- Images du produit 7 schémas technique 7
- Images du produit 8 schémas technique 8
- Images du produit 9 schémas technique 9
- Images du produit 10 schémas technique 10
- Photos en situation 1 photos en situation 1
- Fiche technique
- Synthèse fiche de données
- Etiquette énergétique pdf
- Etiquette énergétique jpg
- Jpg
- Jpg
- Manuel d'installation
- Fiche de sécurité du produit
- Images du produit 1
- Images du produit 2
- Images du produit 3
- Images du produit 4
- Images du produit 5
- Images du produit 6
- Images du produit 7
- Images du produit 8
- Images du produit 9
- Images du produit 10
- Photos en situation 1
- Sylveo led sept 2019
- Ldt
- les
- Uld
- Rfa

Ean13

5410288491127

Fournisseur

SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence Odelec-Nollet

004019954

Images du produit

