



ODELEC-NOLLET

RANA LIN E 3030LM 830 MPO

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Encastré LED > RANA LIN E 3030LM 830 MPO

<https://odelec-nollet.fr/sylvania-rana-linear-e-31w-3030lm-830-mpo-100786464.html>

Description courte

Marque : SYLVANIA FEILO FRANCE

Fabricant : SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence : SYL0052343

Lignes continues - RANA LINEAR Encastré Module linéaire LED 31W 3030lm 830 MPO



Description

Lignes continues - RANA LINEAR Encastré Module linéaire LED 31W 3030lm 830 MPO

Description

- RANA Lin Enc. Blanc 31W 3K MPO - Luminaire LED à encastrer. Une ligne d'optique microprismatique à faible éblouissement en aluminium satiné ultra pur 99.9 % semi-spéculaire à double ventelle parabolique symétrique. Luminaire recouvrable de laine de verre ou isolant acoustique. Très faible scintillement <5%. Température de couleur (CCT) 3000 K blanc chaud. Flux lumineux initial sortant 3030 lm. Puissance consommée 31W. Efficacité lumineuse 98lm/W. Son diffuseur de fond en polycarbonate effet "microprismatique " offre un confort visuel exceptionnel pouvant atteindre des valeurs UGR<16. Basses luminances directes <1500 cd/m² à 65° compatible avec les postes de travail informatisés (EN 12 464-1). Consistance des couleurs : SDCM<3. Maintien du flux de L90B10 à 50 000 h. IRC>80. Risque photobiologique : GR0. IP20. IK07. Classe I. Température d'essai au fil incandescent : 850°C. En version encastrée le caisson est extra plat (46 mm) et biseauté pour une installation en plénum de hauteur inférieure à 120 mm. Dimensions (L x l) : 1150 x 90 mm avec filins de sécurité fournis. Poids : 3,15kg Assemblage du caisson en tôle par pliage sans point de soudure pour une plus grande rigidité du luminaire. Corps du luminaire en tôle laquée blanc RAL9016. Garantie 5 ans. Fabriqué en France.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	SYLVANIA FEILO FRANCE
Ean13	5410288523439
Référence fabricant	0052343
	<p>classe de protection I</p> <p>largeur (mm) 90</p> <p>couleur du boîtier/corps blanc</p> <p>type de tension AC</p> <p>appareillage ballast électronique</p> <p>indice de rendu des couleurs CRI 80-89</p> <p>longueur (mm) 1150</p> <p>hauteur/profondeur (mm) 91</p> <p>source lumineuse LED non interchangeable</p> <p>émission de lumière direct</p> <p>matériau de la verrine plastique structuré</p> <p>Indice de protection contre les chocs (IK) IK07</p> <p>tension nominale (Un) (V) 220</p> <p>indice de protection (IP) IP20</p> <p>source lumineuse fournie OUI</p> <p>encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » OUI</p> <p>nombre de lampes/modules 2</p> <p>adapté à un montage encastré OUI</p> <p>angle de faisceau faisceau diffus</p> <p>température de couleur (K) 3000</p> <p>flux lumineux utile (lm) 3030</p> <p>couleur de la lumière blanc</p> <p>type de câblage câblage traversant inclus</p> <p>durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h) 60000</p> <p>durée de vie nominale L80/B10 à 25°C (h) 60000</p> <p>durée de vie nominale L90/B10 à 25°C (h) 60000</p> <p>température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C) 25</p> <p>test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s</p> <p>pas de variation OUI</p> <p>élément de distribution de lumière diffuseur</p> <p>efficacité du luminaire (lm/W) 97,74</p> <p>adapté à un montage au plafond OUI</p> <p>hauteur/profondeur d'encastrement (mm) 120</p> <p>facteur de puissance (cos phi) 0,95</p> <p>Hauteur (mm) 500</p> <p>Largeur (mm) 800</p> <p>Profondeur (mm) 1200</p> <p>Poids (g) 3350</p> <p>Volume (cm3) 14127,75</p> <p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiche technique • Synthèse fiche de données • Etiquette énergétique pdf • Etiquette énergétique jpg • Schémas technique 2 • Schémas technique 3 • Schémas technique 4 • Manuel d'installation • Fiche de sécurité du produit • Images du produit 1 • Images du produit 2 • Images du produit 3 • Images du produit 4 • Images du produit 5 • Images du produit 6 • Images du produit 7 • Images du produit 8 • Images du produit 9 • Images du produit 10 • Images du produit 11 • Images du produit 12 • Images du produit 13 • Images du produit 14 • Images du produit 15 • Images du produit 16 • Images du produit 17 • Images du produit 18 • Images du produit 19 • Images du produit 20 • Images du produit 21 • Images du produit 22 • Images du produit 23 • Images du produit 24 • Images du produit 25 • Images du produit 26 • Photos en situation 1 • Photos en situation 2 • Photos en situation 3 • Photos en situation 4 • Photos en situation 5 • Photos en situation 6 • Photos en situation 7 • Photos en situation 8 • Photos en situation 9
Caractéristiques produit	
Ean13	5410288523439
Fournisseur	SYLVANIA FEILO FRANCE
Référence Odelec-Nallet	004020394

Images du produit

