



ODELEC-NOLLET

# RANA LIN E 3270LM 840 OP DALI

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Encastré LED > RANA LIN E 3270LM 840 OP DALI

<https://odelec-nollet.fr/sylvania-rana-linear-e-31w-3270lm-840-opale-dali-100786750.html>

## Description courte

Marque : SYLVANIA FEILO FRANCE

Fabricant : SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence : SYL0052365

Lignes continues - RANA LINEAR Encastré Module linéaire LED 31W 3270lm 840 Opale DALI



## Description

Lignes continues - RANA LINEAR Encastré Module linéaire LED 31W 3270lm 840 Opale DALI

## Description

- RANA Lin Sur.Blanc 31W 4K DALI - Luminaire LED pour installation en saillie ou suspendue, montage individuel ou en une ligne continue. Une ligne d'optique avec diffuseur supérieur opalisé à faible éblouissement en aluminium satiné ultra pur 99.9 % semi-spéculaire à double ventelle parabolique symétrique. Luminaire recouvrable de laine de verre ou isolant acoustique. Driver dimmable jusque 1% inclus. Très faible scintillement <5%. Température de couleur (CCT) 4000 K blanc neutre. Flux lumineux initial sortant 3270 lm. Puissance consommée 31W. Efficacité lumineuse 106lm/W. Son diffuseur de fond en polycarbonate effet "microprismatique " offre un confort visuel exceptionnel pouvant atteindre des valeurs UGR<16. Basses luminances directes <1500 cd/m<sup>2</sup> à 65° compatible avec les postes de travail informatisés (EN 12 464-1). Consistance des couleurs : SDCM<3. Maintien du flux de L90B10 à 50 000 h. IRC>80. Risque photobiologique : GR0. IP20. IK07. Classe I. Température d'essai au fil incandescent : 850°C. En version encastrée le caisson est extra plat (46 mm) et biseauté pour une installation en plénum de hauteur inférieure à 120 mm. Dimensions (L x l) : 1150 x90 mm avec filins de sécurité fournis. Poids : 3,15kg Assemblage du caisson en tôle par pliage sans point de soudure pour une plus grande rigidité du luminaire. Corps du luminaire en tôle laquée blanc RAL9016. Garantie 5 ans. Fabriqué en France.





## Images du produit

---

