



ODELEC-NOLLET

RANA LINEAR E BLANC 31W WW OPA

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Encastré LED > RANA LINEAR E
BLANC 31W WW OPA

<https://odelec-nollet.fr/sylvania-rana-linear-e-31w-3220lm-830-opale-1-10v-100786469.html>

Description courte

Marque : SYLVANIA FEILO FRANCE

Fabricant : SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence : SYL0052369

Lignes continues - RANA LINEAR Encastré Module linéaire LED 31W
3220lm 830 Opale 1-10V



Description

Lignes continues - RANA LINEAR Encastré Module linéaire LED 31W 3220lm 830 Opale 1-10V

Description

- RANA Lin Sur.Blanc 31W 3K Opale - Luminaire LED pour installation en saillie ou suspendue, montage individuel ou en une ligne continue. Une ligne d'optique avec diffuseur supérieur opalisé à faible éblouissement en aluminium satiné ultra pur 99.9 % semi-spéculaire à double ventelle parabolique symétrique. Luminaire recouvrable de laine de verre ou isolant acoustique. Driver dimmable 1-10V inclus. Très faible scintillement <5%. Température de couleur (CCT) 3000 K blanc chaud. Flux lumineux initial sortant 3220 lm. Puissance consommée 31W. Efficacité lumineuse 104lm/W. Son diffuseur de fond en polycarbonate effet "microprismatique " offre un confort visuel exceptionnel pouvant atteindre des valeurs UGR<16. Basses luminances directes <1500 cd/m² à 65° compatible avec les postes de travail informatisés (EN 12 464-1). Consistance des couleurs : SDCM<3. Maintien du flux de L90B10 à 50 000 h. IRC>80. Risque photobiologique : GR0. IP20. IK07. Classe I. Température d'essai au fil incandescent : 850°C. En version encastrée le caisson est extra plat (46 mm) et biseauté pour une installation en plénum de hauteur inférieure à 120 mm. Dimensions (L x l) : 1150 x90 mm avec filins de sécurité fournis. Poids : 3,05kg Assemblage du caisson en tôle par pliage sans point

de soudure pour une plus grande rigidité du luminaire. Corps du luminaire en tôle laquée blanc RAL9016. Garantie 5 ans. Fabriqué en France.

Images du produit

