



ODELEC-NOLLET

# KIT EASYHOME HYGRO CLASSIC

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Résidentiel > Simple flux > KIT EASYHOME HYGRO CLASSIC

<https://odelec-nollet.fr/aldes-kit-vmc-simple-flux-easyhome-hygro-combles-classic-100554537.html>

## Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11033031

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMBLES Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve.



## Description

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMBLES Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve.

## Description

• Groupe COMBLES en matière plastique recyclable :- 1 piquage Ø125 cuisine - 4 piquages Ø80 sanitaires- 1 rejet Ø160. • Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante. • Moteur AC 1 vitesse. • Kits hygro B livrés avec bouches hygroréglables Bahia Curve, à commande électrique (ELEC) ou à commande manuelle par cordelette (CORD)

## Mise en œuvre

• Montage suspendu en combles avec cordelette fournie. • Bornier électrique à connexion rapide. • Raccordement des conduits sur le groupe en :- Ø125 mm en cuisine- Ø80 mm en bain, WC et salle d'eau- Ø160 pour le rejet. • Compatible avec tous les types de réseau : conduit souples Algaine, semi-rigides Optiflex ou rigides Minigaine. Hors volume chauffé, isoler le réseau. • Alimentation bouches cuisine PUSH et WC PRESENCE par pile (alcaline 9V, type LR61 non fournie)

## Domaine d'application

• VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle. • Rénovation. • Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante. • Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

## Conformité(s)

• Avis technique CSTB : 14.5/17-2266. • Certifié "Qualité Bâtiment" ventilation hygroréglable - [www.certita.fr](http://www.certita.fr) • Conformité CE. • Recyclabilité électrique DEEE. • ErP (1)

## Principe de fonctionnement

EasyHOME® HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante au plus près de vos besoins. Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie.

## Avantages

• Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité • Compatible multi-conduits • Le plus facile à installer • Silencieux : à partir de 32 dB(A)

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.83	
Marque	ALDES	
Ean13	3542280330318	
Référence fabricant	11033031	
Caractéristiques produit	Avec carré piles	Pile alcaline 9V, type LR61 non fournie
	Diamètre de sortie	Ø125 cuisine, Ø80 sanitaires, Ø160 rejet
	Ensemble hygroreglable	Bahia Curve
	Fonction de demande	Oui
	Hauteur (mm)	284
	Kit VMC	Simple flux
	Largeur (mm)	343
	Matériau du boîtier/corps	plastique
	Moteur	AC 1 vitesse
	Nombre d'aspiration	5
	Raccordement électrique	borne de raccordement
	convient pour ventilation en fonction de la demande	oui
	QC Unité	1.0
	QCT	PF
	<b>Document(s)</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li></ul>		
Ean13	3542280330318	
Fournisseur	ALDES	
Référence Odelec-Nollet	194016369	

## Images du produit

---



 **ODELEC**   
**NOLLET**

**MATÉRIEL**  
**ÉLECTRIQUE**  
VISUEL INDISPONIBLE

