



ODELEC-NOLLET

# GPE EASYHOME HYGRO PREMIUM MW

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Résidentiel > Simple flux > GPE  
EASYHOME HYGRO PREMIUM MW

<https://odelec-nollet.fr/alde-groupe-vmc-simple-flux-easyhome-hygro-combles-premium-micro-watt-mw-100556802.html>

## Description courte



Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11033033

Groupe VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable combles Premium Micro Watt avec moteur EC et 7 piquages, pour plus d'économie d'énergie et plus d'options à l'installation.

## Description

Groupe VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable combles Premium Micro Watt avec moteur EC et 7 piquages, pour plus d'économie d'énergie et plus d'options à l'installation.

## Description

- Groupe COMBLES en matière plastique recyclable.
- Nombre de piquages :- 2 piquages Ø125 cuisine et sanitaires- 5 piquages Ø80 sanitaires- 1 rejet Ø160.
- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante.
- Moteur EC, basse consommation :- Version MW (Micro-Watt) : 1 vitesse- Version HP (Haute Pression) : 2 vitesses correspondant à 2 niveaux de pression, réglable sur site par l'installateur selon les pertes de charge du réseau
- Kits hygro B livrés avec bouches hygroréglables Bahia Curve, à commande électrique (ELEC) ou à commande manuelle par cordelette (CORD)

## Mise en œuvre

• Montage suspendu en combles avec cordelette fournie. • Bornier électrique à connexion rapide. • Raccordement des conduits sur le groupe en :- Ø125 mm en cuisine- Ø80 mm en bain, WC et salle d'eau- Ø160 pour le rejet- le second piquage Ø125 mm permet de raccorder en ligne jusqu'à 2 sanitaires supplémentaires • Compatible avec tous les types de réseau : - conduits souples Algaine- conduits semi-rigides Optiflex (accessoires EasyCLIP Optiflex disponibles en option)- conduit rigides MinigaineHors volume chauffé, isoler le réseau. • Alimentation bouches cuisine PUSH et WC PRESENCE par pile (alcaline 9V, type LR61 non fournie) • Raccordement simplifié des conduits souples sur le groupe, grâce au système EasyCLIP Algaine fourni (raccord + collier rapide) • Compatible avec les conduits semi-rigides Optiflex, grâce aux nouveaux accessoires exclusifs Aldes (disponibles en option), pour des installations étanches et performantes dans le temps.

## Domaine d'application

• VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle. • Neuf et rénovation. • Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 7 sanitaires. • Version MW (Micro-Watt) : l'offre standard pour les installations à réseau court. • Version HP (Haute Pression) : l'offre qui s'adapte à l'installation et garantit des débits conformes aux bouches grâce à ses 2 niveaux de pression au choix. Convient aux grandes maisons, aux maisons à étages, aux réseaux longs et compliqués.

## Conformité(s)

• Avis technique CSTB : 14.5/17-2266. • Certifié "Qualité Bâtiment" ventilation hygroréglable - [www.certita.fr](http://www.certita.fr) • Conformité CE. • Recyclabilité électrique DEEE. • ErP (1)

## Principe de fonctionnement

EasyHOME® HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante au plus près de vos besoins. Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie.

## Avantages

• Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité • Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex • Economies d'énergie grâce à une motorisation très basse consommation • Silencieux : à partir de 31 dB(A) • Existe en version Haute Pression avec réglage de la pression sur site

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.83	
Marque	ALDES	
Ean13	3542280330332	
Référence fabricant	11033033	
Caractéristiques produit	Fonction de demande	OUI
	Hauteur (mm)	320
	Largeur (mm)	318
	Matériau du boîtier/corps	plastique
	Micro watt	OUI
	Moteur	EV016022
	Nombre d'aspiration	7
	Profondeur	318
	Raccordement électrique	borne de raccordement
	convient pour ventilation en fonction de la demande	oui
	QC Unité	1.0
	QCT	PF
<b>Document(s)</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Pep</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li></ul>		
Ean13	03542280330332	
Fournisseur	ALDES	
Référence Odelec-Nollet	194016371	

## Images du produit

---

