



ODELEC-NOLLET

GPE EASYHOME HYGRO COMPACT HP

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Résidentiel > Simple flux > GPE EASYHOME HYGRO COMPACT HP

<https://odelec-nollet.fr/alde-groupe-vmc-simple-flux-easyhome-hygro-compact-premium-haute-pression-hp-100553986.html>

Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11033052

Groupe VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Premium Haute Pression



Description

Groupe VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Premium Haute Pression

Description

• Groupe COMPACT en matière plastique recyclable. • Nombre de piquages :- 1 piquage Ø125 cuisine - 4 piquages Ø80 sanitaires- 1 rejet Ø160. • Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante. • Moteur EC, basse consommation :- Version MW (Micro-Watt) : 1 vitesse- Version HP (Haute Pression) : 2 vitesses correspondant à 2 niveaux de pression, réglable sur site par l'installateur selon les pertes de charge du réseau • Kits hygro B livrés avec bouches hygroréglables Bahia Curve, à commande électrique (ELEC)

Mise en œuvre

• Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente. • 2 vis de fixation seulement et bandeaux antivibratiles intégrés. • Extra-plat <19 cm • Pictogrammes d'aide au montage inclus sur le groupe. • Bornier électrique à connexion rapide. • Raccordement des conduits sur le groupe

en :- Ø125 mm en cuisine- Ø80 mm en bain, WC et salle d'eau- Ø160 pour le rejet. • Compatible avec tous les types de réseau : - conduits souples Algaine- conduits semi-rigides Optiflex (accessoires EasyCLIP Optiflex disponibles en option)- conduit rigides MinigaineHors volume chauffé, isoler le réseau. • Alimentation bouches cuisine PUSH et WC PRESENCE par pile (alcaline 9V, type LR61 non fournie) • Raccordement simplifié des conduits souples sur le groupe, grâce au système EasyCLIP Algaine fourni (raccord + collier rapide) • Compatible avec les conduits semi-rigides Optiflex, grâce aux nouveaux accessoires exclusifs Aldes (disponibles en option), pour des installations étanches et performantes dans le temps.

Domaine d'application

• VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle. • Neuf et rénovation. • Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires (ou 6 avec le kit 6 piquages). • Version MW (Micro-Watt) : l'offre standard pour les installations à réseau court. • Version HP (Haute Pression) : l'offre qui s'adapte à l'installation et garantit des débits conformes aux bouches grâce à ses 2 niveaux de pression au choix. Convient aux grandes maisons, aux maisons à étages, aux réseaux longs et compliqués.

Conformité(s)

• Avis technique CSTB : 14.5/17-2266. • Certifié "Qualité Bâtiment" ventilation hygroréglable - www.certita.fr • Conformité CE. • Recyclabilité électrique DEEE. • ErP (1)

Principe de fonctionnement

EasyHOME® HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante au plus près de vos besoins. Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie.

Avantages

• Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité • Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex • Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser • Silencieux : à partir de 31 dB(A) • Existe en version Haute Pression avec réglage de la pression sur site

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.83	
Marque	ALDES	
Ean13	3542280330523	
Référence fabricant	11033052	
Caractéristiques produit	matériau du boîtier/corps	plastique
	volume d'air élevé à 100 Pa (m³/h)	100
	avec capteur d'humidité	OUI
	diamètre nominal du conduit (mm)	80
	nombre de raccords d'aspiration	5
	profondeur (mm)	460
	hauteur (mm)	187
	largeur (mm)	459
	QC Unité	1
	QCT	PF
Document(s)		
<ul style="list-style-type: none">• Brochure gamme easyhome• Certificat cstbat easyhome hygro• Notice easyhome hygro compact• Certificat ce easyhome hygro• Guide utilisateur easyhome hygro• Profil environnemental produit• Avis technique bahia solution individuelle 2019• Documentation technique gamme easyhome• Fiche easyhome hygro compact premium mw & hp• Ee easyhome hygro compact premium mw• Ee easyhome hygro compact premium hp• Fiche		
Ean13	3542280330523	
Fournisseur	ALDES	
Référence Odelec-Nollet	194001020	



