



ODELEC-NOLLET

# EASYVEC COMPACT STD 600 ISOL

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Résidentiel > Simple flux > EASYVEC COMPACT STD 600 ISOL

<https://odelec-nollet.fr/aldes-easyvec-compact-600-std-ip-1v-isole-configure-100558246.html>

## Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11034565

Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact standard 1v  
- Débit de 600 m<sup>3</sup>/h. Caisson isolé



## Description

Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact standard 1v - Débit de 600 m<sup>3</sup>/h. Caisson isolé

## Description

• Roue à réaction à entraînement direct pour optimiser le rendement et minimiser l'encombrement. • Compacité pour montage en faux-plafond (350 mm max). • Moteur AC (50/60 Hz) jusqu'à 1500 m<sup>3</sup>/h et EC pour 2000 m<sup>3</sup>/h. • Caisson en tôle galvanisée. • Un grand choix d'options et d'accessoires pour répondre à tous les besoins : interrupteur de proximité (modèles compact), isolation acoustique double peau avec 25 mm de laine minérale, filtres G4 et F7, indicateur de remplacement de filtres, pressostat, etc. • Produit en France.

## Mise en œuvre

• Horizontale / verticale (uniquement en intérieur). • Faux-plafonds / combles / locaux techniques / terrasse. • Intérieure / Extérieure.

## Domaine d'application

• Locaux tertiaires. • Extraction / insufflation d'air.

## Conformité(s)

• Avis technique ventilation modulée. • Eligible aux CEE : BAT-TH-125, BAT-TH-112 (si variateur de vitesse) et BAT-EQ-123 (Compact 2000). • ErP(1).

## Avantages

• Facile à sélectionner: logiciel Selector poWair. • Facile à installer. • Facile à entretenir: face d'accès unique, lien vers documentation via QR code.

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	3.00	
Marque	ALDES	
Ean13	3542280345657	
Référence fabricant	11034565	
Caractéristiques produit	Hauteur (mm)	329
	Raccordement électrique	borne de raccordement
	Domaine d'application	Locaux tertiaires, Extraction / insufflation d'air
	Modèle	EasyVEC Compact standard 1v
	Type	Caisson d'extraction
	Hauteur du produit	329 mm
	raccordement	bride
	indice de protection (IP)	IP24
	Indice de protection (IP)	IP24
	volume d'air non chargé (m³/h)	600
	QC Unité	1.0
	Présence de bride	Oui
	QCT	PF
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li></ul>	
Ean13	03542280345657	
Fournisseur	ALDES	
Référence Odelec-Nollet	194015491	



