



ODELEC-NOLLET

# ENDURA STYLE WALL 12W/830

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Applique - Hublot - Plafonnier > ENDURA  
STYLE WALL 12W/830

<https://odelec-nollet.fr/ledvance-ldv-endura-style-wall-applique-12w-3000k-740lm-ip44-gris-ledvance-100721008.html>

## Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR074750

LEDVANCE Applique LED Extérieur - Aluminium - Gris - 12W - 740lm/3000K - 30000h - Classe I - 168x100x273mm - Robuste (IK06) et résiste aux intempéries (IP44) - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans



## Description

LEDVANCE Applique LED Extérieur - Aluminium - Gris - 12W - 740lm/3000K - 30000h - Classe I - 168x100x273mm - Robuste (IK06) et résiste aux intempéries (IP44) - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

## Avantages

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Garantie de 5 ans
- Installation facile et rapide
- Lumière homogène

## Caractéristiques

## Données électriques

|  |               |
|--|---------------|
| Mode d'opération                         | Mains voltage |
| Fréquence du réseau                      | 50/60 Hz      |
| Facteur de puissance $\lambda$           | >0,5          |
| Puissance nominale                       | 12,00 W       |
| Tension nominale                         | 220...240 V   |
| Intensité nominale                       | 0,096 A       |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 33            |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 42            |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 26            |

## Données photométriques

|   |                     |
|---|---------------------|
| Temp. de couleur                        | 3000 K              |
| Efficacité lumineuse                    | 60 lm/W             |
| Flux lumineux                           | 740 lm              |
| Teinte de couleur (désignation)         | Blanc chaud         |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | $\geq 80$           |
| Ecart-type de correspondance de couleur | <6 sdc <sub>m</sub> |

## Données photométriques

Angle de rayonnement 110 °

## Dimensions & poids

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 168,0 mm  |
| Largeur          | 100,0 mm  |
| Hauteur          | 273,0 mm  |
| Poids du produit | 1300,00 g |

## Couleurs & matériaux

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Gray      |
| Couleur du teinte  | Gray      |
| Matériau de corps  | Aluminium |

Matériau de fermeture Glass

## Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante -20...+40 °C

## Durée de vie

Nombre de cycles de commutation 15000

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C 30000 h

## Donnée produit supplémentaire

Montage Surface

Emplacement montage Mur

## Capacités

Gradable Non

Type de connexion Bornier à vis, 3 pôles

Module LED remplaçable Non remplaçable

## Certificats & Normes

Type de protection IP54

Classe de protection I

Indice de protec. IK (résist. aux chocs) IK06

Test au fil incand. selon CEI 695-2-1 -

Groupe de sécurité photobiologique EN62471 RG 0

Température de surface limitée Non pertinent

Normes CE

## Mode d'emplois

- Extérieur
- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| Quantité d'unité Prix  | 0.000000                               |                       |
| Taxe DEEE  | 0.17                                   |                       |
| Marque   | LEDVANCE                               |                       |
| Ean13  | 4058075074750                          |                       |
| Référence fabricant  | 4058075074750                          |                       |
| Caractéristiques produit   | Unité de conditionnement Pièce / unité | FS1                   |
|  | Dimensions (h x l x L)                 | 134mm x 204mm x 296mm |
|  | Poids approximatif                     | 1370,00g              |
|  | Volume                                 | 8.09dm <sup>3</sup>   |
|  | QC Boite                               | 1                     |
|  | QCT                                    | PF                    |
|  | QC Carton                              | 4                     |
| <p><b>Document(s)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Notice</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Notice</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> </ul> |  |                       |
| Ean13  | 4058075074750                          |                       |
| Fournisseur  | LEDVANCE                               |                       |
| Référence Odelec-Nollet  | 006035065                              |                       |



