



ODELEC-NOLLET

# ENDURA STYLE UPDOWN 12W/830 GR

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Applique - Hublot - Plafonnier > ENDURA STYLE UPDOWN 12W/830 GR

<https://odelec-nollet.fr/ledvance-ldv-endura-style-updown-applique-12w-3000k-700lm-ip44-gris-ledvance-100717853.html>

## Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence :OSR075054

LEDVANCE Applique LED Extérieur - Aluminium - Gris - 12W - 700lm - 3000K - 30000h - Classe I - 55x90x160mm - Robuste (IK06) et résiste aux intempéries (IP44) - éclairage bidirectionnel - T° fonctionnement: -20...+40°C - Garantie 5 ans



## Description

LEDVANCE Applique LED Extérieur - Aluminium - Gris - 12W - 700lm - 3000K - 30000h - Classe I - 55x90x160mm - Robuste (IK06) et résiste aux intempéries (IP44) - éclairage bidirectionnel - T° fonctionnement: -20...+40°C - Garantie 5 ans

## Avantages

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Garantie de 5 ans
- Installation facile et rapide
- Lumière homogène

# Caractéristiques

## Données électriques

Mode d'opération	Mains voltage
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Facteur de puissance $\lambda$	>0,5
Puissance nominale	12,00 W
Tension nominale	220...240 V
Intensité nominale	0,055 A
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	75
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	96
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	60

## Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Efficacité lumineuse	60 lm/W
Flux lumineux	700 lm
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	$\geq 80$
Ecart-type de correspondance de couleur	<6 sdc <sub>m</sub>

## Données photométriques

Angle de rayonnement 280,00 °

## Dimensions & poids

Longueur	55,0 mm
Largeur	90,0 mm
Hauteur	160,0 mm
Poids du produit	480,00 g

## Couleurs & matériaux

Couleur du produit	Gray
Couleur du teinte	Gray
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Glass

## Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante -20...+40 °C

## Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	15000
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h

## Donnée produit supplémentaire

Montage	Surface
Emplacement montage	Mur

## Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Bornier à vis, 3 pôles
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## Certificats & Normes

Type de protection	IP54
Classe de protection	I
Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK06
Test au fil incand. selon CEI 695-2-1	-
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG 0
Température de surface limitée	Non pertinent
Normes	CE

# Mode d'emplois

- Extérieur
- Façades de bâtiments
- Éclairage décoratif

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.08	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4058075075054	
Référence fabricant	4058075075054	
Caractéristiques produit	Unité de conditionnement Pièce / unité	FS1
	Dimensions (h x l x L)	74mm x 109mm x 180mm
	Poids approximatif	503,00g
	Volume	1.45dm³
	adapté à un montage en applique	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	source lumineuse	LED non interchangeable
	source lumineuse fournie	OUI
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	couleur du boîtier/corps	gris
	matériau de la verrine	plastique opalin
	type de tension	AC
	appareillage	ballast électronique
	appareillage fourni	OUI
	pas de variation	OUI
	élément de distribution de lumière	réflecteur
	angle de faisceau	faisceau moyen 20-40°
	émission de lumière	direct/indirect
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	30000
	indice de protection (IP)	IP54
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK06
	classe de protection	I
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	40
	puissance du système (W)	12.00
	efficacité du luminaire (lm/W)	60
	flux lumineux utile (lm)	700
	couleur de la lumière	blanc
	température de couleur (K)	3000
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	facteur de puissance (cos phi)	0.5
	largeur (mm)	90.00
	longueur (mm)	55.00
	type de câblage	terminaison
	nombre de pôles	3
	type de raccordement	borne à vis
	QC Boite	1
QCT	PF	
QC Carton	6	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Fiche technique du produit</a></li> <li><a href="#">Fiche technique de la gamme</a></li> <li><a href="#">Notice</a></li> </ul>	
Ean13	4058075075054	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006035080	



