



ODELEC-NOLLET

ENDURA STYLE UPDOWN 12W/830 BL

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Appliqué - Hublot - Plafonnier > ENDURA
STYLE UPDOWN 12W/830 BL

<https://odelec-nollet.fr/ledvance-ldv-endura-style-updown-applique-12w-3000k-700lm-ip44-blanc-ledvance-100718686.html>

Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence :OSR075078

LEDVANCE Applique LED Extérieur - Aluminium - Blanc - 12W - 700lm - 3000K - 30000h - Classe I - 55x90x160mm - Robuste (IK06) et résiste aux intempéries (IP44) - éclairage bidirectionnel - T° fonctionnement: -20...+40°C - Garantie 5 ans



Description

LEDVANCE Applique LED Extérieur - Aluminium - Blanc - 12W - 700lm - 3000K - 30000h - Classe I - 55x90x160mm - Robuste (IK06) et résiste aux intempéries (IP44) - éclairage bidirectionnel - T° fonctionnement: -20...+40°C - Garantie 5 ans

Avantages

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Garantie de 5 ans
- Installation facile et rapide
- Lumière homogène

Caractéristiques

Données électriques

Mode d'opération	Mains voltage
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Facteur de puissance λ	>0,5
Puissance nominale	12,00 W
Tension nominale	220...240 V
Intensité nominale	0,055 A
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	75
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	96
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	60

Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Efficacité lumineuse	60 lm/W
Flux lumineux	710 lm
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Ecart-type de correspondance de couleur	<6 sdc _m

Données photométriques

Angle de rayonnement 280,00 °

Dimensions & poids

Longueur	55,0 mm
Largeur	90,0 mm
Hauteur	160,0 mm
Poids du produit	480,00 g

Couleurs & matériaux

Couleur du produit	White
Couleur du teinte	White
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Glass

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante -20...+40 °C

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	15000
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h

Donnée produit supplémentaire

Montage	Surface
Emplacement montage	Mur

Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Bornier à vis, 3 pôles
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Type de protection	IP54
Classe de protection	I
Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK06
Test au fil incand. selon CEI 695-2-1	-
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG 0
Température de surface limitée	Non pertinent
Normes	CE

Mode d'emplois

- Extérieur
- Façades de bâtiments
- Éclairage décoratif

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.08	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4058075075078	
Référence fabricant	4058075075078	
Caractéristiques produit	Unité de conditionnement Pièce / unité	FS1
	Dimensions (h x l x L)	74mm x 109mm x 180mm
	Poids approximatif	503,00g
	Volume	1.45dm ³
	DEEE	0,08 EUR
	Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK06
	Groupe de sécurité photobiologie EN62471	RG 0
	Température de surface limitée	Non pertinent
	Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	75
	Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	96
	Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	60
	Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
	Plage de température ambiante	20...+40 °C
	Type de connexion	Bornier à vis, 3 pôles
	Module LED remplaçable	Non remplaçable
	Nombre de cycles de commutation	15000
	Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
	Durée de vie L70B50 @ 25 °C	30000 h
	Mode d'opération	Mains voltage
	Angle de rayonnement	280,00 °
	Fréquence du réseau	50/60 Hz
	Facteur de puissance λ	>0,5
	Efficacité lumineuse	60 lm/W
	Matériau de fermeture	Glass
	Puissance	12,00 W
	Tension	220...240 V
	Intensité nominale	0,055 A
	Matériau de corps	Aluminium
	Poids du produit	480,00 g
	Couleur	White
	Dimensions	55x90x160 mm
	Indice de protection	44
	Temp. de couleur	3000 K
	Emplacement montage	Mur
	Type de protection	IP54
	Classe de protection	I
	Flux lumineux	700 lm
	Matiere	aluminium
	Température	3000k
	Longueur	55,0 mm
Hauteur	160,0 mm	
Largeur	90,0 mm	
Montage	Surface	
Lieu	exterieur	
Support	facade	
Normes	CE	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fiche technique du produit • Fiche technique de la gamme • Notice 	
Ean13	4058075075078	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006035081	

Images du produit

