



ODELEC-NOLLET

KIT FLEXO LED 60 4200K / 2,5M

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Ruban LED > KIT FLEXO LED 60 4200K / 2,5M

<https://odelec-nollet.fr/aric-flexo-ruban-n-protg-ip20-24v-4-6w-m-60-led-m-4200k-390-lm-m-lg-2-5m-alim-incl-100223014.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI55240

Ruban non protégé IP20 24V 4,6W/m 60 LED/m 4200K 390 lumens/m, longueur : 2,5m, Alimentation fournie



Description

Ruban non protégé IP20 24V 4,6W/m 60 LED/m 4200K 390 lumens/m, longueur : 2,5m, Alimentation fournie

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	ARIC
Ean13	3170070552406
Référence fabricant	55240
Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	150 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable)
Puissance nominale / absorbée	11.5 W / 13.7 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 124 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	4200 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	975 lm
Efficacité lumineuse	71 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	229 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Peut être coupé toutes les 6 LED. Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe. Alimentation classe 2, IP20.
Câblage	Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m (soudé).
Autres commentaires	Circuit sur piste adhésive non-protégée. Largeur 8mm. 60LED/m, 4,6W/m, 390lm/m.
facteur de puissance (cos phi)	0,50
puissance de la lampe par mètre (W)	4,60
largeur (mm)	8,00
longueur (mm)	2500,00
température de couleur (K)	4200
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	30000
type de tension	AC
indice de protection (IP)	IP20
Hauteur (mm)	250
Largeur (mm)	200
Profondeur (mm)	55
Poids (g)	312
Volume (dm3)	2,75
EAN	3170070552406
Document(s)	
<ul style="list-style-type: none">• Cmc• Fiche• Notice• Télécharger la fiche avec prix	
Ean13	3170070552406
Fournisseur	ARIC
Référence Odelec-Nollet	108004042

Images du produit



