



ODELEC-NOLLET

VERNOSC T1 LED 1000LM 4000K HF

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Applique - Hublot - Plafonnier > VERNOSC T1 LED 1000LM 4000K HF

<https://odelec-nollet.fr/lebenoid-vernosc-t1-led-1000lm-4000k-hfa-blanc-101589558.html>

Description courte

Marque : L'EBENOID

Fabricant : L'EBENOID

Référence : EBE070705

Hublot LED Vernosc T1 1000lm 4000K hyperfréquence fixe type A blanc



Description

Hublot LED Vernosc T1 1000lm 4000K hyperfréquence fixe type A blanc

Description

Hublot LED Vernosc T1 1000lm 4000K hyperfréquence fixe type A blanc Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 260 mm et épaisseur 58 mm (Taille 1). Installation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant. Platine LED avec driver intégré. Détecteur hyperfréquence.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	L'EBENOID	
Ean13	3477870707051	
Référence fabricant	070705	
Caractéristiques produit	Type luminaire	Hublots
	Type de source	Platine LED
	Nombre de source	1
	Durée de vie L80B10	50000h
	Type de déclenchement	Hyper Frequency
	T° de fonctionnement	10 °C / +25 °C
	Matériaux diffuseur	Polycarbonate
	Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
	Couleur	Blanc RAL 9003
	Garantie	1 an
	Eligible CEE/BAR EQ 110	Oui
	Entraxe de fixation	110
	Antivandale	Oui
	Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
	Puissance lumineuse	10 W
	Facteur de puissance	0,95
	Classe électrique	II
	Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
	Flux utile (lumen)	1000 lm
	Efficacité du luminaire	100 lm/W
	Intensité lumineuse	6,6 A
	Température de couleur (Kelvin)	4000 K
	IRC	>80
	Risque photobiologique	GR0
	classe de protection	II
	source lumineuse	LED non interchangeable
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
	indice de protection (IP)	IP44
	température de couleur (K)	4000
	puissance du système (W)	10
	flux lumineux utile (lm)	1000
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	60000
	durée de vie nominale L80/B10 à 25°C (h)	50000
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	
efficacité du luminaire (lm/W)	100	
classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)	
QC Unité	1	
QCT	PF	
QC Carton	8	
Document(s)		
• Cmc		
• Fiche		
• Notice		
• Notice		
• Notice		
• Notice		
• Notice		
Ean13	3477870707051	
Fournisseur	L'EBENOID	
Référence Odelec-Nollet	069000554	



