



ODELEC-NOLLET

# INTER VR CONNECTE AVC N MOS

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > INTER VR CONNECTE AVC N MOS

<https://odelec-nollet.fr/legrand-interrupteur-filaire-connecte-pour-volet-roulant-mosaic-with-netatmo-blanc-100481073.html>

## Description courte

---



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077706L

Interrupteur filaire connecté pour contrôle de volet roulant à butée mécanique ou électronique Mosaic with Netatmo - livré complet avec support, protection de chantier, griffes, enjoliveur et plaque de finition blanc

## Description

---

Interrupteur filaire connecté pour contrôle de volet roulant à butée mécanique ou électronique Mosaic with Netatmo - livré complet avec support, protection de chantier, griffes, enjoliveur et plaque de finition blanc

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																																																																														
Marque	LEGRAND																																																																																																														
Ean13	3414971633995																																																																																																														
Référence fabricant	077706L																																																																																																														
	<table border="0"> <tr> <td>Type de montage</td> <td>encastré</td> </tr> <tr> <td>Courant de commutation résistif</td> <td>2 A</td> </tr> <tr> <td>Puissance de coupure max.</td> <td>500 W</td> </tr> <tr> <td>Classe de protection (IP)</td> <td>IP41</td> </tr> <tr> <td>Profondeur min. de la boîte d'encastrement</td> <td>40 mm</td> </tr> <tr> <td>Largeur hors tout</td> <td>82 mm</td> </tr> <tr> <td>Hauteur hors tout</td> <td>82 mm</td> </tr> <tr> <td>Profondeur/longueur hors tout</td> <td>45 mm</td> </tr> <tr> <td>Profondeur d'encastrement</td> <td>33 mm</td> </tr> <tr> <td>Résistance aux chocs (IK)</td> <td>IK04</td> </tr> <tr> <td>Température d'utilisation d'installation</td> <td>5 - 45 °C</td> </tr> <tr> <td>Température de stockage</td> <td>45 °C</td> </tr> <tr> <td>Tension d'alimentation</td> <td>110 - 230 V</td> </tr> <tr> <td>Fréquence d'alimentation</td> <td>47 - 63 Hz</td> </tr> <tr> <td>Consommation en veille</td> <td>0.1 mA</td> </tr> <tr> <td>Neutre obligatoire</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>blanc</td> </tr> <tr> <td>Numéro RAL</td> <td>9003</td> </tr> <tr> <td>Sans halogène</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Type de borne</td> <td>borne à vis</td> </tr> <tr> <td>Nombre de bornes</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Capacité des bornes</td> <td>0.75 - 2.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>Code CEI (Pack1)</td> <td>non applicable</td> </tr> <tr> <td>Pile ou Accumulateur (Pack1)</td> <td>non applicable</td> </tr> <tr> <td>Composition de l'élément (Pack1)</td> <td>non applicable</td> </tr> <tr> <td>Objet connecté</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Type de communication</td> <td>Zigbee</td> </tr> <tr> <td>Plateforme de téléchargement d'applications</td> <td>Google Play Store; Mac Apple Store</td> </tr> <tr> <td>Moyen de pilotage</td> <td>Smartphone apps</td> </tr> <tr> <td>Pilotable à la voix</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Programmable</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Intéropérabilité du protocole de connexion</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Connectable par box Internet</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Assistants vocaux compatibles</td> <td>Alissa; Amazon Alexa; Apple HomeKit; Google Assistant</td> </tr> <tr> <td>Nom de l'application</td> <td>Home + Control</td> </tr> <tr> <td>Fonction d'usage du produit</td> <td>Gestion des ouvrants</td> </tr> <tr> <td>commande sur site/commande manuelle</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>Puissance de coupure max. (W)</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>nombre d'entrées</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>fonction commutation</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>type de courant</td> <td>AC</td> </tr> <tr> <td>largeur en nombre de modules</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>nombre max. de sorties de store vénitien</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>mode de pose</td> <td>encastré</td> </tr> <tr> <td>système de bus radio</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>courant de commutation résistif (A)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>radio bidirectionnelle</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>indice de protection (IP)</td> <td>IP41</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>118</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>265</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>305</td> </tr> <tr> <td>Poids (g)</td> <td>1780</td> </tr> <tr> <td>Volume (dm3)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>EAN</td> <td>3414971634008</td> </tr> </table> <p><b>Document(s)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Page commerciale (p.573)</li> <li>• Tableau de choix (p.les essentiels en résidence)</li> <li>• Legrand netatmo : ensemble, vivons notre maison connectée</li> <li>• Fiche</li> <li>• Notice</li> <li>• Page commerciale (p.573)</li> <li>• Tableau de choix (p.les essentiels en résidence)</li> <li>• Legrand netatmo : ensemble, vivons notre maison connectée</li> <li>• Cnc</li> </ul>	Type de montage	encastré	Courant de commutation résistif	2 A	Puissance de coupure max.	500 W	Classe de protection (IP)	IP41	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm	Largeur hors tout	82 mm	Hauteur hors tout	82 mm	Profondeur/longueur hors tout	45 mm	Profondeur d'encastrement	33 mm	Résistance aux chocs (IK)	IK04	Température d'utilisation d'installation	5 - 45 °C	Température de stockage	45 °C	Tension d'alimentation	110 - 230 V	Fréquence d'alimentation	47 - 63 Hz	Consommation en veille	0.1 mA	Neutre obligatoire	Oui	Couleur	blanc	Numéro RAL	9003	Sans halogène	Oui	Type de borne	borne à vis	Nombre de bornes	4	Capacité des bornes	0.75 - 2.5 mm²	Code CEI (Pack1)	non applicable	Pile ou Accumulateur (Pack1)	non applicable	Composition de l'élément (Pack1)	non applicable	Objet connecté	Oui	Type de communication	Zigbee	Plateforme de téléchargement d'applications	Google Play Store; Mac Apple Store	Moyen de pilotage	Smartphone apps	Pilotable à la voix	Oui	Programmable	Oui	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui	Connectable par box Internet	Oui	Assistants vocaux compatibles	Alissa; Amazon Alexa; Apple HomeKit; Google Assistant	Nom de l'application	Home + Control	Fonction d'usage du produit	Gestion des ouvrants	commande sur site/commande manuelle	OUI	Puissance de coupure max. (W)	500	nombre d'entrées	4	fonction commutation	OUI	type de courant	AC	largeur en nombre de modules	2	nombre max. de sorties de store vénitien	1	mode de pose	encastré	système de bus radio	OUI	courant de commutation résistif (A)	2	radio bidirectionnelle	OUI	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	40	indice de protection (IP)	IP41	Hauteur (mm)	118	Largeur (mm)	265	Profondeur (mm)	305	Poids (g)	1780	Volume (dm3)	10	EAN	3414971634008
Type de montage	encastré																																																																																																														
Courant de commutation résistif	2 A																																																																																																														
Puissance de coupure max.	500 W																																																																																																														
Classe de protection (IP)	IP41																																																																																																														
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm																																																																																																														
Largeur hors tout	82 mm																																																																																																														
Hauteur hors tout	82 mm																																																																																																														
Profondeur/longueur hors tout	45 mm																																																																																																														
Profondeur d'encastrement	33 mm																																																																																																														
Résistance aux chocs (IK)	IK04																																																																																																														
Température d'utilisation d'installation	5 - 45 °C																																																																																																														
Température de stockage	45 °C																																																																																																														
Tension d'alimentation	110 - 230 V																																																																																																														
Fréquence d'alimentation	47 - 63 Hz																																																																																																														
Consommation en veille	0.1 mA																																																																																																														
Neutre obligatoire	Oui																																																																																																														
Couleur	blanc																																																																																																														
Numéro RAL	9003																																																																																																														
Sans halogène	Oui																																																																																																														
Type de borne	borne à vis																																																																																																														
Nombre de bornes	4																																																																																																														
Capacité des bornes	0.75 - 2.5 mm²																																																																																																														
Code CEI (Pack1)	non applicable																																																																																																														
Pile ou Accumulateur (Pack1)	non applicable																																																																																																														
Composition de l'élément (Pack1)	non applicable																																																																																																														
Objet connecté	Oui																																																																																																														
Type de communication	Zigbee																																																																																																														
Plateforme de téléchargement d'applications	Google Play Store; Mac Apple Store																																																																																																														
Moyen de pilotage	Smartphone apps																																																																																																														
Pilotable à la voix	Oui																																																																																																														
Programmable	Oui																																																																																																														
Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui																																																																																																														
Connectable par box Internet	Oui																																																																																																														
Assistants vocaux compatibles	Alissa; Amazon Alexa; Apple HomeKit; Google Assistant																																																																																																														
Nom de l'application	Home + Control																																																																																																														
Fonction d'usage du produit	Gestion des ouvrants																																																																																																														
commande sur site/commande manuelle	OUI																																																																																																														
Puissance de coupure max. (W)	500																																																																																																														
nombre d'entrées	4																																																																																																														
fonction commutation	OUI																																																																																																														
type de courant	AC																																																																																																														
largeur en nombre de modules	2																																																																																																														
nombre max. de sorties de store vénitien	1																																																																																																														
mode de pose	encastré																																																																																																														
système de bus radio	OUI																																																																																																														
courant de commutation résistif (A)	2																																																																																																														
radio bidirectionnelle	OUI																																																																																																														
profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	40																																																																																																														
indice de protection (IP)	IP41																																																																																																														
Hauteur (mm)	118																																																																																																														
Largeur (mm)	265																																																																																																														
Profondeur (mm)	305																																																																																																														
Poids (g)	1780																																																																																																														
Volume (dm3)	10																																																																																																														
EAN	3414971634008																																																																																																														
Ean13	3414971633995																																																																																																														
Fournisseur	LEGRAND																																																																																																														
Référence Odelec-Nollet	000003545																																																																																																														
Couleur	Blanc																																																																																																														



