



ODELEC-NOLLET

PRECAB 3X2P+T F/B SFC NOIR MAT

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > PRECAB 3X2P+T F/B SFC NOIR MAT

<https://odelec-nollet.fr/legrand-triple-prise-de-courant-2p-t-surface-precablees-mosaic-3x2-modules-noir-mat-100491365.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG079136L

Triple prise de courant 2P+T Surface précâblée Mosaic 3x2 modules finition noir mat RAL9017 - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie



Description

Triple prise de courant 2P+T Surface précâblée Mosaic 3x2 modules finition noir mat RAL9017 - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3414971739673
Référence fabricant	079136L
	Courant nominal (A) 16
	tension nominale (V) 250
	Mode de pose support de module
	Couleur noir
	modèle broche de contact de protection
	sans halogène OUI
	nombre d'unités 3
	type de raccordement borne à fichier
	traitement de la surface laqué / peint
	nombre de phases 1
	avec éclips / protection enfant OUI
	fréquence (Hz) 60
	contact de protection (terre) OUI
	qualité du matériau thermoplastique
	alimentation spéciale sans alimentation spéciale
	Matiere plastique
	type de fixation fixation par encliquetage
	numéro RAL (équivalent) 9017
	IK IK04
	finition de la surface mat
	repiquage possible OUI
	IP IP41
	largeur d'appareil (mm) 187
	hauteur d'appareil (mm) 45
	profondeur d'appareil (mm) 42
	Nombre module 6
Caractéristiques produit	nombre de pôles coupés (ronds) 3
	broche de mise la terre de sécurité OUI
	QC Boite 5
	QC Carton 20
	QCT PF
	Contact de protection Oui
	Broche ronde de mise la terre Oui
	Nombre de contacts actifs (ronds) 3
	Protection accrue contre les contacts accidentels Oui
	Type de montage support de module
	Traitement de surface laqué / peint
	Avec fonction d'itération Oui
	Courant 16 A
	Tension nominale 250 V
	Fréquence 50 - 60 Hz
	Largeur d'appareil 187 mm
	Hauteur d'appareil 45 mm
	Profondeur d'appareil 50.5 mm
	Profondeur d'encastrement 42 mm
	Température d'utilisation /d'installation 5 - 35 °C
	Température de stockage 10 - 70 °C
	Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
	Section de câble 2.5 - 2.5 mm²
	Couvercle plaque centrale
	Document(s)
	• Fiche
	• Fiche
	• Cmc
	• Fiche
	• Certificat de conformité
Ean13	3414971739673
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000003635
Couleur	Noir



