



ODELEC-NOLLET

EO S19 LED 400LM 3000K PC2PT

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Réglette d'éclairage > EO S19 LED
400LM 3000K PC2PT

<https://odelec-nollet.fr/lebenoid-eo-s19-led-400lm-3000k-pc-2p-t-blanc-101589368.html>

Description courte

Marque : L'EBENOID

Fabricant : L'EBENOID

Référence : EBE055314

Réglette LED Eo S19 400lm 3000K PC 2P+T blanc



Description

Réglette LED Eo S19 400lm 3000K PC 2P+T blanc

Description

Réglette LED Eo S19 400lm 3000K PC 2P+T blanc Réglette type Linolite, douilles S19, de longueur 445 mm, largeur 64 mm, profondeur 90 mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate et finition blanc. IP21, IK07, classe I, 650 °C. Version lampée d'un tube Linolite LED 7 W et munie d'une prise 2

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | L'EBENOID | |
| Ean13 | 3477870553146 | |
| Référence fabricant | 055314 | |
| Caractéristiques produit | Type luminaire | Réglettes |
| | Type de source | Lampes LED |
| | Nombre de source | 1 |
| | Durée de vie L80B10 | 35000h |
| | Type de déclenchement | Simple |
| | T° de fonctionnement | 10 °C / +25 °C |
| | Matériaux diffuseur | Polycarbonate opale |
| | Matériaux anneau/corps | Polycarbonate |
| | Couleur | Blanc RAL 9003 |
| | Garantie | 1 an |
| | Longueur (mm) | 445,0 |
| | Entraxe de fixation | 203 |
| | Tension d'alimentation | 230 VAC 50Hz |
| | Puissance luminaire | 7 W |
| | Classe électrique | I |
| | Classe énergétique | A++, A+, A (LED) |
| | Flux utile (lumen) | 400 lm |
| | Efficacité du luminaire | 57,14 lm/W |
| | Intensité lumineuse | 3 A |
| | Température de couleur (Kelvin) | 3000 K |
| | IRC | >80 |
| | classe de protection | I |
| | source lumineuse | LED interchangeable |
| | Indice de protection contre les chocs (IK) | IK07 |
| | indice de protection (IP) | IP24 |
| | température de couleur (K) | 3000 |
| | puissance du système (W) | 7 |
| | flux lumineux utile (lm) | 400 |
| | durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h) | 35000 |
| | durée de vie nominale L80/B10 à 25°C (h) | 35000 |
| | test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| | efficacité du luminaire (lm/W) | 57,1 |
| | classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie | A++, A+, A (LED) |
| | QC Unité | 1 |
| QCT | PF | |
| QC Boite | 10 | |
| | Document(s) | |
| | • Cmc | |
| | • Fiche | |
| | • Notice | |
| | • Cmc | |
| | • Notice | |
| | • Fiche | |
| | • Notice | |
| Ean13 | 3477870553146 | |
| Fournisseur | L'EBENOID | |
| Référence Odelec-Nollet | 069000311 | |



