



ODELEC-NOLLET

VV EASYLED 10AX 2M BLANC

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > VV EASYLED 10AX 2M BLANC

<https://odelec-nollet.fr/legrand-interrupteur-ou-va-et-vient-10ax-250v-mosaic-easy-led-2-modules-blanc-100496584.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077011L

Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led fonction standard ou fonction à voyant (témoin ou lumineux) avec ajout de voyant brochable - 2 modules - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Description

Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led fonction standard ou fonction à voyant (témoin ou lumineux) avec ajout de voyant brochable - 2 modules - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.00000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414971575165	
Référence fabricant	077011L	
Caractéristiques produit	Assemblage	appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
	Type de montage	support de module
	Traitement de surface	non traité
	Résistance aux chocs	IK04
	Tension	250 V
	Courant nominal assigné	10 A
	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
	Largeur d'appareil	45 mm
	Hauteur d'appareil	45 mm
	Profondeur d'appareil	36 mm
	Profondeur d'encastrement	24 mm
	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
	Température d'utilisation /d'installation	5 - 35 °C
	Température de stockage	10 - 70 °C
	Type de tension	AC
	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
	Capacité des bornes	2.5 - 2.5 mm²
	Section de câble	2.5 - 2.5 mm²
	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
	Maintien du câble	Non applicable
	traitement de la surface	non traité
	profondeur d'encastrement (mm)	24
	adapté à la classe de protection (IP)	IP31
	numéro RAL (équivalent)	9003
	courant de commutation pour lampes fluorescentes (AX)	10
	profondeur d'appareil (mm)	36.5
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	30
	nombre de modules (construction modulaire)	2
	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	10
	Couleur	blanc
	nombre de bascules d'actionnement	1
	largeur d'appareil (mm)	45
	hauteur d'appareil (mm)	45
	type de fixation	à clipser
	finition de la surface	brillant
	Matiere	plastique
	tension nominale (V)	250
	type de commutation	va-et-vient
	mode de pose	support de module
	sans halogène	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	composition	appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
	type de commande	bascule/bouton
	Hauteur (mm)	257
	Largeur (mm)	208
	Profondeur (mm)	276
Poids (g)	3347	
Volume (dm3)	15	
EAN	3414971575189	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tableau de choix (p.les essentiels en résidentiel) • Page commerciale (p.872) • Appareillage électrique mosaic™ : le choix de la référence • Fiche • Tableau de choix (p.les essentiels en résidentiel) • Page commerciale (p.872) • Appareillage électrique mosaic™ : le choix de la référence • Cmc 	
Ean13	3414971575165	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000003472	
Couleur	Blanc	

Images du produit

