



ODELEC-NOLLET

PLAQUE 3X2M BLANC VERTICAL

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > PLAQUE 3X2M BLANC VERTICAL

<https://odelec-nollet.fr/legrand-plaque-de-finition-verticale-mosaic-pour-3x2-modules-blanc-100496603.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG078823L

Plaque de finition Mosaic 3x2 modules montage vertical blanc RAL9003 finition brillante à clipser sur support Batibox 6, 8 ou 3x2 modules - démontage facile et rapide grâce à la présence d'encoches - nouveau design à large chanfrein



Description

Plaque de finition Mosaic 3x2 modules montage vertical blanc RAL9003 finition brillante à clipser sur support Batibox 6, 8 ou 3x2 modules - démontage facile et rapide grâce à la présence d'encoches - nouveau design à large chanfrein

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																						
Marque	LEGRAND																																						
Ean13	3414971578098																																						
Référence fabricant	078823L																																						
	<table border="0"> <tr> <td>Montage encastré</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Traitement de surface</td> <td>non traité</td> </tr> <tr> <td>Résistance aux chocs</td> <td>IK04</td> </tr> <tr> <td>Largeur</td> <td>224 mm</td> </tr> <tr> <td>Hauteur</td> <td>82 mm</td> </tr> <tr> <td>Profondeur</td> <td>9 mm</td> </tr> <tr> <td>Temperature d'utilisation /d'installation</td> <td>5 - 35 °C</td> </tr> <tr> <td>Temperature de stockage</td> <td>10 - 70 °C</td> </tr> <tr> <td>traitement de la surface</td> <td>non traité</td> </tr> <tr> <td>sens de montage</td> <td>vertical</td> </tr> <tr> <td>nombre d'unités, horizontales</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>nombre d'unités, verticales</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>numéro RAL (équivalent)</td> <td>9003</td> </tr> <tr> <td>nombre d'inserts pour interrupteurs</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>nombre de modules verticaux (construction modulaire)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>hauteur (mm)</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>nombre de modules horizontaux (construction modulaire)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>blanc</td> </tr> <tr> <td>largeur (mm)</td> <td>224</td> </tr> </table>	Montage encastré	Oui	Traitement de surface	non traité	Résistance aux chocs	IK04	Largeur	224 mm	Hauteur	82 mm	Profondeur	9 mm	Temperature d'utilisation /d'installation	5 - 35 °C	Temperature de stockage	10 - 70 °C	traitement de la surface	non traité	sens de montage	vertical	nombre d'unités, horizontales	1	nombre d'unités, verticales	3	numéro RAL (équivalent)	9003	nombre d'inserts pour interrupteurs	3	nombre de modules verticaux (construction modulaire)	3	hauteur (mm)	82	nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	2	Couleur	blanc	largeur (mm)	224
Montage encastré	Oui																																						
Traitement de surface	non traité																																						
Résistance aux chocs	IK04																																						
Largeur	224 mm																																						
Hauteur	82 mm																																						
Profondeur	9 mm																																						
Temperature d'utilisation /d'installation	5 - 35 °C																																						
Temperature de stockage	10 - 70 °C																																						
traitement de la surface	non traité																																						
sens de montage	vertical																																						
nombre d'unités, horizontales	1																																						
nombre d'unités, verticales	3																																						
numéro RAL (équivalent)	9003																																						
nombre d'inserts pour interrupteurs	3																																						
nombre de modules verticaux (construction modulaire)	3																																						
hauteur (mm)	82																																						
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	2																																						
Couleur	blanc																																						
largeur (mm)	224																																						
Caractéristiques produit	<table border="0"> <tr> <td> finition de la surface</td> <td>brillant</td> </tr> <tr> <td> type de fixation</td> <td>à clipser</td> </tr> <tr> <td> Matière</td> <td>plastique</td> </tr> <tr> <td> sans halogène</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td> qualité du matériau</td> <td>thermoplastique</td> </tr> <tr> <td> profondeur (mm)</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td> Indice de protection contre les chocs (IK)</td> <td>IK04</td> </tr> <tr> <td> nombre d'unités</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td> Hauteur (mm)</td> <td>510</td> </tr> <tr> <td> Largeur (mm)</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td> Profondeur (mm)</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td> Poids (g)</td> <td>70710</td> </tr> <tr> <td> Volume (dm3)</td> <td>612</td> </tr> <tr> <td> EAN</td> <td>3414971755628</td> </tr> </table> <p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tableau de choix (p.Les essentiels en résidentiel) • Tableau de choix (p.suggestion d'installation prises de courant et supports d'installation muraux) • Page commerciale (p.904) • Tableau de choix (p.boîtes, supports et plaques) • Appareillage électrique mosaic™ : le choix de la référence • Fiche • Tableau de choix (p.Les essentiels en résidentiel) • Tableau de choix (p.suggestion d'installation prises de courant et supports d'installation muraux) • Tableau de choix (p.boîtes, supports et plaques) • Page commerciale (p.904) • Appareillage électrique mosaic™ : le choix de la référence • Cmc • Cmc 	finition de la surface	brillant	type de fixation	à clipser	Matière	plastique	sans halogène	OUI	qualité du matériau	thermoplastique	profondeur (mm)	9	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04	nombre d'unités	3	Hauteur (mm)	510	Largeur (mm)	1200	Profondeur (mm)	1000	Poids (g)	70710	Volume (dm3)	612	EAN	3414971755628										
finition de la surface	brillant																																						
type de fixation	à clipser																																						
Matière	plastique																																						
sans halogène	OUI																																						
qualité du matériau	thermoplastique																																						
profondeur (mm)	9																																						
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04																																						
nombre d'unités	3																																						
Hauteur (mm)	510																																						
Largeur (mm)	1200																																						
Profondeur (mm)	1000																																						
Poids (g)	70710																																						
Volume (dm3)	612																																						
EAN	3414971755628																																						
Ean13	3414971578098																																						
Fournisseur	LEGRAND																																						
Référence Odelec-Nollet	000003594																																						
Couleur	Vert																																						

Images du produit

