



ODELEC-NOLLET

PRISMALINE LED 800 IP44 ON/OFF

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Applique - Plafonnier > PRISMALINE LED 800 IP44 ON/OFF

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-applique-special-renovation-ip44-led-prismaline-sans-interrupteur-avec-led-800lm-100494245.html>

Description courte

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SARSL189810

Applique réglette sans interrupteur IP44 IK07 Prismaline LED avec flux lumineux restitué 800 lumens 4000K consommation 10W - idéale rénovation



Description

Applique réglette sans interrupteur IP44 IK07 Prismaline LED avec flux lumineux restitué 800 lumens 4000K consommation 10W - idéale rénovation

Description

Caractéristiques générales

Prismaline Appliques LED - LED (flux lumineux restitué) pour salles de bain, logements et ERP

- Appliques équipées de LEDs (suppression du relamping) et d'un interrupteur tactile
- Appliques sans prise de courant : IP 44 / IK 07
- Appliques avec prise de courant : IP 21 / IK 07
- Pose horizontale et verticale
- Lieux d'application :
 - logements collectifs sociaux
 - logements collectifs privés
 - foyers et logements étudiants

- hôtellerie
- établissements scolaires. établissements de santé. établissements pénitentiaires

Caractéristiques

Appliques LED - idéal rénovation 800 lm - pour salles de bain et logements

- Consommation totale : 10 W
- Température couleur : 4000 K
- Sans interrupteur

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SARLAM - LEGRAND	
Ean13	3292290504123	
Référence fabricant	SL189810	
Caractéristiques produit	Marque	Sarlam
	Consommation totale	10 W
	Température couleur	4000 K
	tension nominale (Un) (V)	253
	répartition lumineuse	symétrique
	matériau de la verrine	plastique opalin
	puissance de lampe acceptée (W)	7
	émission de lumière	direct
	protection contre l'incendie « D »	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	largeur (mm)	61.5
	largeur d'encastrement (mm)	202
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	appareillage fourni	OUI
	hauteur/profondeur (mm)	55.4
	source lumineuse	LED non interchangeable
	classe de protection	II
	température de couleur (K)	4300
	puissance du système (W)	7
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	flux lumineux utile (lm)	800
	couleur du boîtier/corps	blanc
	appareillage	driver LED tension constante
	indice de protection (IP)	IP44
	faible éblouissement	OUI
	couleur de la lumière	blanc
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	40
	longueur (mm)	502
	type de tension	AC
	adapté à un montage en applique	OUI
	matériau du boîtier/corps	plastique
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
	pas de variation	OUI
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)
	Hauteur (mm)	1000
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	128050
	Volume (dm3)	1200
	EAN	3292290507995
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none"> • Page commerciale (p.865) • Page technique (p.869) • Fiche • Notice
	Ean13	3292290504123
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	127004960	

Images du produit

