



ODELEC-NOLLET

DISTRIB 10 SPOTS COMPL MODUL UP

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Accessoire de bâtiment > Boîte d'encastrement - De dérivation > DISTRIB 10 SPOTS COMPL MODUL UP

<https://odelec-nollet.fr/legrand-distributeur-de-10-spots-a-led-dimmable-ip44-modul-up-complet-1-scie-cloche-100496620.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG088534

Distributeur Modul'up avec 1 scie cloche et 10 ensembles boîte Modul'up + spot dimmable à LED blanc IP44 température de couleurs 3000K ou 4000K et flux lumineux supérieur à 500lm finition blanc avec connexion automatique sans outil

Description

Distributeur Modul'up avec 1 scie cloche et 10 ensembles boîte Modul'up + spot dimmable à LED blanc IP44 température de couleurs 3000K ou 4000K et flux lumineux supérieur à 500lm finition blanc avec connexion automatique sans outil

Description

Caractéristiques générales

Modul'up™ complet - kits et distributeurs

- Permet le montage d'un DCL ou spot, conformément aux exigences de la réglementation thermique RT 2012
- Système comprenant une boîte Modul'up (avec installation facilitée par rapport à une boîte DCL standard), recevant une prise DCL ou un spot

Caractéristiques

- Marque : Legrand
- Emballage : 1 unité
- Volume : 18.37 dm³
- Poids : 3019.00 g
- 10 ensembles : boîteModul'up + spot blanc IP 44

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414971414167	
Référence fabricant	088534	
Caractéristiques produit	tension nominale (Un) (V)	253
	hauteur/profondeur d'encastrement (mm)	115
	répartition lumineuse	symétrique
	matériau de la verrine	plastique structuré
	puissance de lampe acceptée (W)	6
	émission de lumière	direct
	section de conducteur (mm²)	1.5
	adapté à un montage au plafond	OUI
	largeur (mm)	86
	largeur d'encastrement (mm)	60
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	type de raccordement	contact pour connexion autodénudante
	hauteur/profondeur (mm)	60
	source lumineuse	LED non interchangeable
	classe de protection	II
	température de couleur (K)	4000
	puissance du système (W)	6
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
	nombre de lampes/modules	14
	flux lumineux utile (lm)	560
	couleur du boîtier/corps	anthracite
	diamètre externe (mm)	86
	nombre de pôles	2
	dimnable LineSwitch	OUI
	longueur d'encastrement (mm)	115
	appareillage	driver LED courant constant
	indice de protection (IP)	IP44
	adapté à un montage encastré	OUI
	couleur de la lumière	blanc
	type de câblage	convient pour câblage traversant
	diamètre d'encastrement (mm)	86
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	35
	longueur (mm)	115
	facteur de puissance (cos phi)	0.89
	type de tension	AC
	matériau du boîtier/corps	plastique
	efficacité du luminaire (lm/W)	98
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
	angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
	classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)
	Hauteur (mm)	800
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	123684
	Volume (dm³)	960
	EAN	3414971985056
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Page commerciale (p.722) • Modul'up la boîte faux-plafond multifonction • Notice • Notice 	
Ean13	3414971414167	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000003716	
Couleur	Blanc	

Images du produit

