



ODELEC-NOLLET

# LED OSR ST8EM 36 VALUE 830

Électricité > Éclairage > Source > Lampe - Tube LED > LED OSR ST8EM 36 VALUE 830

<https://odelec-nollet.fr/osram-led-osr-st8em-36-value-830-100721956.html>

## Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR024670

TUBE LED Verre OSRAM SUBSTITUBE ST8EM 36 VALUE - G13 - 16,2W - 1530lm - ø26,7 x 1200mm - ON/OFF x 200 000 - 3000K - 30000h - Classe A+ - Garantie 3 ans - Pour ballast ferro. ou Branchement direct



## Description

TUBE LED Verre OSRAM SUBSTITUBE ST8EM 36 VALUE - G13 - 16,2W - 1530lm - ø26,7 x 1200mm - ON/OFF x 200 000 - 3000K - 30000h - Classe A+ - Garantie 3 ans - Pour ballast ferro. ou Branchement direct

## Avantages

- Pas de courbure grâce à la technologie en verre
- Les économies d'énergie allant jusqu'à 65 % (par rapport aux lampes fluorescentes T8 sur BC)
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Également adapté pour fonctionner à basse température

## Caractéristiques

## Données électriques

Puissance nominale	16,20 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz
Puissance nominale	16,20 W
Intensité nominale	0,075 A
Type de courant	Courant alternatif (AC)
Nb maximal de lampes sur le dis 10 A (B)	98
Nbe max de lampes sur le disjoncteur	98
Nbe max de lampes sur le disjoncteur	20
Nbe max de lampes sur le disjoncteur	157
Nbe max de lampes sur le disjoncteur	32
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	157
Distorsion harmonique totale	<20 %
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,90

## Données photométriques

Température de couleur	3000 K
Flux lumineux nominale	1530 lm
Flux lumineux	1530 lm
Flux résiduel en fin de vie nomi	0,70
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	1530 lm
Efficacité lumineuse	94 lm/W
Ra Indice de rendu des couleurs	$\geq 80$
Ecart-type de correspondance de couleur	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>

## Données photométriques

Temps d'amorçage	<0,5 s
Temps de préchauffage (60 %)	<0,50 s

Angle de faisceau évalué 190,00 °

## Dimensions & poids

Longueur du culot hors pins 1200,00 mm

Diamètre du tube 25.6 mm

Diamètre du culot 26.7 mm

Poids du produit 208,00 g

Longueur totale 1212 mm

## Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante -20...+45 °C

Température maximale au point de test 75 °C

## Durée de vie

Durée de vie 30000 h

Durée de vie nominale 30000 h

Durée de vie 30000 h

Nombre de cycles de commutation 200000

## Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard) G13

Sans mercure Oui

## Capacités

Gradable Non

## Certificats & Normes

Type de protection IP20

Normes CE/CB

Classe d'énergie efficace A+

Consommation d'énergie 17 kWh/1000h

# Classements spécifiques à chaque pays

**Système codage internationale de lampe** DR-16.2/830-G13-25.5/1200

**Référence de commande** ST8V-1.2M 16,2W

## Données logistiques

**Plage de température de stockage** -20...+80 °C

## Mode d'emplois

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
- Couloirs, escaliers, garages parking
- Industrie
- Entrepôts
- Chambres froides et entrepôts
- Entrepôts
- Applications domestiques
- Supermarchés et grands magasins

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.16	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4058075024670	
Référence fabricant	4058075024670	
Caractéristiques produit	Unité de conditionnement Pièce / unité	FLH1
	Dimensions (h x l x L)	1305mm x 29mm x 29mm
	Poids approximatif	237,00g
	Volume	1.10dm <sup>3</sup>
	DEEE	0,1 EUR
	Système codage internationale de lampe	DR-16_2830-G13-25_51200
	Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcM
	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	157
	Nb maximal de lampes sur le dis 10 A (B)	98
	Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
	Température maximale au point de test	75 °C
	Plage de température de stockage	-20...+80 °C
	Plage de température ambiante	-20...+45 °C
	Type de courant	Courant alternatif (AC)
	Nbe max de lampes sur le disjoncteur	98
	Longueur du culot hors pins	1200,00 mm
	Nombre de cycles de commutation	200000
	Référence de commande	ST8V-1. 2M 16,2W
	Flux résiduel en fin de vie nomi	0,70
	Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz
	Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
	Consommation d'énergie	17 kWh/1000h
	Angle de faisceau évalué	190,00 °
	Culot (désignation standard)	G13
	Flux lumineux	1530 lm
	Facteur de puissance λ	> 0,90
	Température de couleur	3000 K
	Durée de vie nominale	30000 h
	Classe d'énergie efficace	A+
	Accessoire / consommable	Oui
	Efficacité lumineuse	94 lmW
	Puissance	16,20 W
	Tension	220...240 V
	Intensité nominale	0,075 A
	Diamètre du culot	26. 7 mm
	Categorie produit	Ensemble
	Diamètre du tube	25. 6 mm
	Poids	208,00 g
	Temp. de couleur	3000 K
	Longueur totale	1212 mm
	Type de protection	IP20
	Classe énergétique	a+
Durée de vie	30000 h	
Conditionnement	tube	
Température	3000k	
Sans mercure	Oui	
Diamètre	26,7	
Matiere	verre	
Mesure	1,2 m	
Normes	CECB	
Culot	g13	
<b>Document(s)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Fiche technique du produit</a></li> <li>• <a href="#">Fiche technique de la gamme</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> </ul>		
Ean13	4058075024670	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nallet	006034805	



