



ODELEC-NOLLET

PANEL DALI 625 40W/3000K

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Downlight - Dalle > PANEL DALI 625 40W/3000K

<https://odelec-nollet.fr/ledvance-panel-625-40w-3000k-4000lm-dali-4000lm-100720710.html>

Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR041875

LEDVANCE Panel LED 625 DALI - Cadre Alu blanc satiné - 40W - 4000lm - 100lm/W - 3000K - 50000h - Classe II - 620 × 620 × 10.5mm - Montage encastré, possibilité montage saillie ou suspension (accessoires en option) - Garantie 5 ans



Description

LEDVANCE Panel LED 625 DALI - Cadre Alu blanc satiné - 40W - 4000lm - 100lm/W - 3000K - 50000h - Classe II - 620 × 620 × 10.5mm - Montage encastré, possibilité montage saillie ou suspension (accessoires en option) - Garantie 5 ans

Description

Avantages produits

- Fonctionnalité avancée grâce au convertisseur DALI déjà inclus
- Contrôleur DALI intégré dans le luminaire
- Efficacité lumineuse élevée
- Économies d'énergie pouvant atteindre 50 % par rapport aux luminaires classiques
- Installation facile et rapide
- Lumière très homogène
- Garantie de 5 ans
- Très mince boîtier en aluminium (seulement 10,5 mm) et cadre blanc mat

Domaines d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes

- Couloirs
- Bureaux
- Salles de conférence
- Zones d'accueil
- Foyers
- Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 625 x 625 mm

- Applications avancées avec installations DALI
- Type de protection : IP20
- Boîtier en aluminium, diffuseur polystyrène
- Température ambiante en fonctionnement : -10 ... +45 °C

Technique / Accessoires

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles

Références/Liens

Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

Avantages

- Fonctionnalité avancée grâce au convertisseur DALI déjà inclus
- Contrôleur DALI intégré dans le luminaire
- Efficacité lumineuse élevée
- Économies d'énergie pouvant atteindre 50 % par rapport aux luminaires classiques
- Installation facile et rapide
- Lumière très homogène
- Garantie de 5 ans
- Très mince boîtier en aluminium (seulement 10,5 mm) et cadre blanc mat

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4058075041875	
Référence fabricant	4058075041875	
Caractéristiques produit	Puissance	40,00 W
	Mode d'opération	Electronic control gear (ECG)
	Tension	220...240 V
	Fréquence du réseau	50/60 Hz
	Facteur de puissance λ	>0,90
	Temp. de couleur	3000 K
	Ra Indice de rendu des couleurs	>80
	Teinte de couleur (désignation)	Warm White
	Flux lumineux	4000 lm
	Efficacité lumineuse	100 lm/W
	Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcM
	Angle de rayonnement	120 °
	Longueur	620,0 mm
	Largeur	620,0 mm
	Hauteur	10,5 mm
	Poids du produit	3350,00 g
	Largeur de montage	600 mm
	Longueur d'encastrement	600 mm
	Couleur	White
	Matériau de corps	Aluminum
	Matériau de fermeture	Polystyrene (PS)
	Plage de température ambiante	10...45 °C
	Durée de vie L70 @ 25 °C	50000 h
	Durée de vie L80 @ 25 °C	40000 h
	Durée de vie L90 @ 25 °C	20000 h
	Nombre de cycles de commutation	25000
	Montage	Recessed/Suspended/Surface
	Emplacement montage	Ceiling
	Gradable	Oui
	Type de connexion	Terminal, 2-Pole (L, N)
	Module LED remplaçable	Non remplaçable
	Type de protection	IP20
	Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK06
	Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG 0
	Normes	CE/CB
	PANEL 600 / 625 Suspension Kit	4058075800106
	PANEL625 Surface Mount Kit	4058075813830
	Panel Accessory Mounting Clips 2x4	4058075811089
	PANEL Mounting Clips 1x4	4058075044630
	Code du produit	Unité de conditionnement Pièce / unité
	4058075041875	FS1
	4058075041882	VS4
	Domaines d'application	Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
	Technique Accessoires	Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
	Caractéristiques produit	Applications avancées avec installations DALI
	Température ambiante en fonctionnement	10...+45 °C
	Catégorie produit	accessoires
Température	3000K	
Mesure	10,5 mm	
Aspect	satine	
QC Boite	1	
QCT	PF	
QC Carton	4	
	Document(s)	
	* Fiche technique de la gamme	
	* Notice	
Ean13	4058075041875	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006035045	



