



ODELEC-NOLLET

DETECTEUR DE MOUVEMENT SS FIL

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > DETECTEUR DE MOUVEMENT SS FIL

<https://odelec-nollet.fr/legrand-detecteur-mouvement-ir-140-sans-fil-connecte-installation-with-netatmo-8m-ip44-100491070.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG064875

Le détecteur de mouvement sans fil permet de commander automatiquement vos éclairages et appareils électriques connectés



Description

Le détecteur de mouvement sans fil permet de commander automatiquement vos éclairages et appareils électriques connectés

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																																																																																												
Marque	LEGRAND																																																																																																																												
Ean13	3414971014657																																																																																																																												
Référence fabricant	064875																																																																																																																												
	<table border="0"> <tr> <td>traitement de la surface</td> <td>non traité</td> </tr> <tr> <td>modèle</td> <td>détecteur de mouvement</td> </tr> <tr> <td>numéro RAL (équivalent)</td> <td>9003</td> </tr> <tr> <td>longueur de portée max. (m)</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>largeur de portée max. (m)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>champ de détection de diamètre au sol (m)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>luminosité de déclenchement ajustable</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>angle de détection horizontal (°)</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>surveillance de cage d'escalier</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>couleur</td> <td>blanc</td> </tr> <tr> <td>finition de la surface</td> <td>brillant</td> </tr> <tr> <td>matériau</td> <td>plastique</td> </tr> <tr> <td>durée de marche min. (s)</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>mode de pose</td> <td>apparent</td> </tr> <tr> <td>qualité du matériau</td> <td>thermoplastique</td> </tr> <tr> <td>radio bidirectionnelle</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>hauteur de montage optimale (m)</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>durée de marche max. (min)</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>667</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Poids (g)</td> <td>82640</td> </tr> <tr> <td>Volume (dm3)</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>EAN</td> <td>3414971777002</td> </tr> <tr> <td>Type de montage</td> <td>saillie</td> </tr> <tr> <td>Traitement de surface</td> <td>non traité</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de montage optimale</td> <td>2.5 m</td> </tr> <tr> <td>Largeur de portée max.</td> <td>6 m</td> </tr> <tr> <td>Longueur de portée max.</td> <td>8 m</td> </tr> <tr> <td>Champ de détection de diamètre au sol</td> <td>6 m</td> </tr> <tr> <td>Durée de marche min.</td> <td>15 s</td> </tr> <tr> <td>Durée de marche max.</td> <td>15 min</td> </tr> <tr> <td>Largeur hors tout</td> <td>77 mm</td> </tr> <tr> <td>Hauteur hors tout</td> <td>114.5 mm</td> </tr> <tr> <td>Profondeur/longueur hors tout</td> <td>48.5 mm</td> </tr> <tr> <td>Résistance aux chocs (IK)</td> <td>IK04</td> </tr> <tr> <td>Classe de protection (IP)</td> <td>IP44</td> </tr> <tr> <td>Température d'utilisation /d'installation</td> <td>5 - 45 °C</td> </tr> <tr> <td>Température de stockage</td> <td>45 °C</td> </tr> <tr> <td>Sans halogène</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Type de borne</td> <td>Non applicable</td> </tr> <tr> <td>Conforme à la Réglementation pile ou batterie</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Code CEI (Pack1)</td> <td>AA</td> </tr> <tr> <td>Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)</td> <td>HB00022TA</td> </tr> <tr> <td>Pile ou Accumulateur (Pack1)</td> <td>Pile (non rechargeable)</td> </tr> <tr> <td>Composition de l'élément (Pack1)</td> <td>Alcaline</td> </tr> <tr> <td>Nombre de Pack 1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Poids d'un Element Unitaire (Pack1)</td> <td>25 g</td> </tr> <tr> <td>Localisation Pack1</td> <td>Compris dans le Packaging</td> </tr> <tr> <td>Type réglementaire (Pack1)</td> <td>P : Portable (Format Standard)</td> </tr> <tr> <td>Objet connecté</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Type de communication</td> <td>Zigbee</td> </tr> <tr> <td>Plateforme de téléchargement d'applications</td> <td>Google Play Store; Mac Apple Store</td> </tr> <tr> <td>Moyen de pilotage</td> <td>Smartphone apps</td> </tr> <tr> <td>Pilotable à la voix</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Programmable</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Intéropérabilité du protocole de connexion</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Connectable par box internet</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Assistants vocaux compatibles</td> <td>Alissa; Amazon Alexa; Apple HomeKit; Google Assistant</td> </tr> <tr> <td>Nom de l'application</td> <td>Home - Control</td> </tr> <tr> <td>Fonction d'usage du produit</td> <td>Gestion de l'éclairage</td> </tr> </table>	traitement de la surface	non traité	modèle	détecteur de mouvement	numéro RAL (équivalent)	9003	longueur de portée max. (m)	8	largeur de portée max. (m)	6	champ de détection de diamètre au sol (m)	6	luminosité de déclenchement ajustable	OUI	angle de détection horizontal (°)	140	surveillance de cage d'escalier	OUI	couleur	blanc	finition de la surface	brillant	matériau	plastique	durée de marche min. (s)	15	mode de pose	apparent	qualité du matériau	thermoplastique	radio bidirectionnelle	OUI	hauteur de montage optimale (m)	2.5	durée de marche max. (min)	15	Hauteur (mm)	667	Largeur (mm)	1200	Profondeur (mm)	1000	Poids (g)	82640	Volume (dm3)	800	EAN	3414971777002	Type de montage	saillie	Traitement de surface	non traité	Hauteur de montage optimale	2.5 m	Largeur de portée max.	6 m	Longueur de portée max.	8 m	Champ de détection de diamètre au sol	6 m	Durée de marche min.	15 s	Durée de marche max.	15 min	Largeur hors tout	77 mm	Hauteur hors tout	114.5 mm	Profondeur/longueur hors tout	48.5 mm	Résistance aux chocs (IK)	IK04	Classe de protection (IP)	IP44	Température d'utilisation /d'installation	5 - 45 °C	Température de stockage	45 °C	Sans halogène	Oui	Type de borne	Non applicable	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui	Code CEI (Pack1)	AA	Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	HB00022TA	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)	Composition de l'élément (Pack1)	Alcaline	Nombre de Pack 1	1	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	2	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	25 g	Localisation Pack1	Compris dans le Packaging	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)	Objet connecté	Oui	Type de communication	Zigbee	Plateforme de téléchargement d'applications	Google Play Store; Mac Apple Store	Moyen de pilotage	Smartphone apps	Pilotable à la voix	Oui	Programmable	Oui	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui	Connectable par box internet	Oui	Assistants vocaux compatibles	Alissa; Amazon Alexa; Apple HomeKit; Google Assistant	Nom de l'application	Home - Control	Fonction d'usage du produit	Gestion de l'éclairage
traitement de la surface	non traité																																																																																																																												
modèle	détecteur de mouvement																																																																																																																												
numéro RAL (équivalent)	9003																																																																																																																												
longueur de portée max. (m)	8																																																																																																																												
largeur de portée max. (m)	6																																																																																																																												
champ de détection de diamètre au sol (m)	6																																																																																																																												
luminosité de déclenchement ajustable	OUI																																																																																																																												
angle de détection horizontal (°)	140																																																																																																																												
surveillance de cage d'escalier	OUI																																																																																																																												
couleur	blanc																																																																																																																												
finition de la surface	brillant																																																																																																																												
matériau	plastique																																																																																																																												
durée de marche min. (s)	15																																																																																																																												
mode de pose	apparent																																																																																																																												
qualité du matériau	thermoplastique																																																																																																																												
radio bidirectionnelle	OUI																																																																																																																												
hauteur de montage optimale (m)	2.5																																																																																																																												
durée de marche max. (min)	15																																																																																																																												
Hauteur (mm)	667																																																																																																																												
Largeur (mm)	1200																																																																																																																												
Profondeur (mm)	1000																																																																																																																												
Poids (g)	82640																																																																																																																												
Volume (dm3)	800																																																																																																																												
EAN	3414971777002																																																																																																																												
Type de montage	saillie																																																																																																																												
Traitement de surface	non traité																																																																																																																												
Hauteur de montage optimale	2.5 m																																																																																																																												
Largeur de portée max.	6 m																																																																																																																												
Longueur de portée max.	8 m																																																																																																																												
Champ de détection de diamètre au sol	6 m																																																																																																																												
Durée de marche min.	15 s																																																																																																																												
Durée de marche max.	15 min																																																																																																																												
Largeur hors tout	77 mm																																																																																																																												
Hauteur hors tout	114.5 mm																																																																																																																												
Profondeur/longueur hors tout	48.5 mm																																																																																																																												
Résistance aux chocs (IK)	IK04																																																																																																																												
Classe de protection (IP)	IP44																																																																																																																												
Température d'utilisation /d'installation	5 - 45 °C																																																																																																																												
Température de stockage	45 °C																																																																																																																												
Sans halogène	Oui																																																																																																																												
Type de borne	Non applicable																																																																																																																												
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui																																																																																																																												
Code CEI (Pack1)	AA																																																																																																																												
Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	HB00022TA																																																																																																																												
Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)																																																																																																																												
Composition de l'élément (Pack1)	Alcaline																																																																																																																												
Nombre de Pack 1	1																																																																																																																												
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	2																																																																																																																												
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	25 g																																																																																																																												
Localisation Pack1	Compris dans le Packaging																																																																																																																												
Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)																																																																																																																												
Objet connecté	Oui																																																																																																																												
Type de communication	Zigbee																																																																																																																												
Plateforme de téléchargement d'applications	Google Play Store; Mac Apple Store																																																																																																																												
Moyen de pilotage	Smartphone apps																																																																																																																												
Pilotable à la voix	Oui																																																																																																																												
Programmable	Oui																																																																																																																												
Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui																																																																																																																												
Connectable par box internet	Oui																																																																																																																												
Assistants vocaux compatibles	Alissa; Amazon Alexa; Apple HomeKit; Google Assistant																																																																																																																												
Nom de l'application	Home - Control																																																																																																																												
Fonction d'usage du produit	Gestion de l'éclairage																																																																																																																												
Caractéristiques produit	<p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Page commerciale (p.567) • Legrand netatmo : ensemble, vivons notre maison connectée • Fiche • Notice • Page commerciale (p.567) • Legrand netatmo : ensemble, vivons notre maison connectée 																																																																																																																												
Ean13	3414971014657																																																																																																																												
Fournisseur	LEGRAND																																																																																																																												
Référence Odelec-Nollet	000002734																																																																																																																												
Couleur	Rouge																																																																																																																												



