



ODELEC-NOLLET

CABL GRADE2 LSOH 4P 200M

Électricité > Fil - Câble > Câble courant faible - Data > TV > CABL GRADE2 LSOH 4P 200M

<https://odelec-nollet.fr/legrand-cable-grade-2-multimedia-television-satellite-f-utp-gaine-lszh-100ohms-long-200m-100504106.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence :LEG032788

Équipement de brassage pour équipements multimédia



Description

Équipement de brassage pour équipements multimédia

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414970963888	
Référence fabricant	032788	
Caractéristiques produit	blindage sur câblage	feuille
	câblage	faisceau
	température extérieure admissible du câble, en mouvement (°C)	50
	diamètre externe approx. (mm)	8.1
	température extérieure admissible du câble, fixe (°C)	60
	sans halogène selon EN 60754-1/2	OUI
	nombre d'éléments de câblage	4
	à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2	OUI
	sans halogène selon IEC 60754-2	OUI
	dimension AWG	24
	valeur NVP (%)	78
	spécification du matériau gaine externe	PE
	spécification de l'isolation principale	PE
	rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente (mm)	32.5
	rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé (mm)	65
	couleur de gaine	blanc
	élément de câblage	pairs
	nombre de conducteurs	8
	Classe de production d'acide selon EN 13501-6	a2
	marquage du conducteur	couleur
	classe du conducteur	classe 1 - âme massive
	à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2	OUI
	Classe de production de fumée selon EN 13501-6	s2
	Classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Dca
	câble radial avec blocage d'eau	OUI
	ignifugé	selon IEC 60332-1-2
	surface du conducteur	nu
	Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6	d2
	Hauteur (mm)	1750
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	551580
	Volume (dm3)	2100
	EAN	3414971007307
	Matériau conducteur	cuivre
	Taille AWG	24
	Couleur de la gaine	blanc
	Géométrie du câble	rond
	Diamètre externe approx.	8.1 mm
	Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé	65 mm
	Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente	32.5 mm
	Température extérieure admissible du câble, en mouvement	50 °C
	Température extérieure admissible du câble, fixe	-20 - 60 °C
	Convient comme câble téléphonique	Oui
	Convient comme câble données informatiques	Oui
	Poids	41 kg/km
	Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483	Oui
Temperature de stockage	-20 - 60 °C	
Numéro RAL	9010	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tableau de choix (p.558) • Les solutions multimédia : choisir en toute sérénité • Tableau de choix (préseau multimédia triple play/gigabit) • Tableau de choix (préseau multimédia double play) • Page commerciale (p.592) • Fiche • Tableau de choix (préseau multimédia triple play/gigabit) • Tableau de choix (préseau multimédia double play) • Page commerciale (p.592) • Les solutions multimédia : choisir en toute sérénité 	
Ean13	3414970963888	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000000746	



