



ODELEC-NOLLET

## 2X2P+T LINK FB BLC CLIP SFC

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > 2X2P+T LINK FB BLC CLIP SFC

<https://odelec-nollet.fr/legrand-prise-2x2p-t-surface-mosaic-soluclip-pour-goulotte-clippage-direct-blanc-100501014.html>

### Description courte

---

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG077102L

Mosaic Soluclip, prise de courant spéciale goulottes à clippage direct, pour assurer une intégration esthétique parfaite et un entretien facilité en toute sécurité



### Description

---

Mosaic Soluclip, prise de courant spéciale goulottes à clippage direct, pour assurer une intégration esthétique parfaite et un entretien facilité en toute sécurité

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414971575752	
Référence fabricant	077102L	
Caractéristiques produit	Contact de protection	Oui
	Broche ronde de mise la terre	Oui
	Nombre de contacts actifs (ronds)	2
	Protection accrue contre les contacts accidentels	Oui
	Type de montage	canal d'allège (goulotte)
	Traitement de surface	non traité
	Avec fonction d'itération	Oui
	Courant	16 A
	Tension	230 V
	Fréquence	50 - 60 Hz
	Résistance aux chocs	IK04
	Largeur d'appareil	135 mm
	Hauteur d'appareil	45 mm
	Profondeur d'appareil	44 mm
	Profondeur d'encastrement	44 mm
	Temperature d'utilisation / d'installation	-5 - 35 °C
	Temperature de stockage	-10 - 70 °C
	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
	Section de câble	2.5 - 2.5 mm²
	Couvercle	plaque centrale
	courant nominal (A)	16
	tension nominale (V)	230
	mode de pose	canal d'allège (goulotte)
	Couleur	blanc
	modèle	broche de contact de protection
	sans halogène	OUI
	nombre d'unités	2
	type de raccordement	borne à fichier
	traitement de la surface	non traité
	nombre de phases	1
	avec eclips / protection enfant	OUI
	fréquence (Hz)	60
	contact de protection (terre)	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	alimentation spéciale	sans alimentation spéciale
	Matiere	plastique
	type de fixation	fixation par encliquetage
	numéro RAL (équivalent)	9003
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
	finition de la surface	brillant
	repiquage possible	OUI
	adapté à la classe de protection (IP)	IP40
	largeur d'appareil (mm)	139.5
	hauteur d'appareil (mm)	47
	profondeur d'appareil (mm)	43
nombre de modules (construction modulaire)	4	
nombre de pôles coupés (ronds)	2	
broche de mise la terre de sécurité	OUI	
Accessoire / consommable	Oui	
Categorie produit	goulotte	
Nombre module	4 modules	
Dimensions	2x2	
Pose	surface	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Tableau de choix (p.suggestion d'installation prises mosaic link et supports d'installation spécial bureau)</a></li> <li>• <a href="#">Tableau de choix (p.choix des prises)</a></li> <li>• <a href="#">Page commerciale (p.941)</a></li> <li>• <a href="#">F00886fr-03</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Tableau de choix (p.suggestion d'installation prises mosaic link et supports d'installation spécial bureau)</a></li> <li>• <a href="#">Tableau de choix (p.choix de dérivation,profilés et accessoires de cheminement)</a></li> <li>• <a href="#">Page commerciale (p.941)</a></li> </ul>	
Ean13	3414971575752	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000003485	
Couleur	Blanc	

## Images du produit

---

