



ODELEC-NOLLET

ASI KEOR SP 2000 FR

Électricité > Vdi - Cablage - Réseau > Onduleur - Accessoires > ASI KEOR SP 2000 FR

<https://odelec-nollet.fr/legrand-onduleur-tour-keor-sp-line-interactive-4x2p-t-usb-2000va-1200w-100501643.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG310194

Keor SP, onduleur tour monophasé line interactive pour postes de travail, systèmes de sécurité, CCTV, terminaux de point de vente, applications domestiques...

Description

Keor SP, onduleur tour monophasé line interactive pour postes de travail, systèmes de sécurité, CCTV, terminaux de point de vente, applications domestiques...

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3414971232112
Référence fabricant	310194
	<ul style="list-style-type: none"> Tension d'entrée 170 - 280 V Fréquence primaire 45 - 65 Hz Tension de sortie 207 - 253 V Fréquence secondaire 49 - 61 Hz Puissance effective de sortie 1200 W Puissance apparente de sortie 2000 VA Hauteur 173 mm Largeur 148 mm Profondeur 380 mm Poids 11.8 kg Classe de protection (IP) Non applicable Température d'utilisation /d'installation 40 °C Température de stockage 40 °C Niveau sonore 40 dB Type de charge commandable Universel Équipé de prise(s) de courant Oui Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui Code CEI (Pack1) VRLA Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable) Composition de l'élément (Pack1) Plomb Nombre d'élé Pack 1 1 Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1 Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 2380 g Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
Caractéristiques produit	<ul style="list-style-type: none"> largeur (mm) 148 hauteur (mm) 173 profondeur (mm) 380 poids (kg) 11.8 type de tension AC type de construction appareil indépendant tension d'entrée (V) 280 tension de sortie (V) 253 technologie USV interactif en ligne fréquence primaire (Hz) 65 fréquence secondaire (Hz) 61 nombre de phases secondaires 1 nombre de phases primaires 1 facteur de puissance cos phi à la sortie 0.6 efficacité totale (%) 97 raccordement d'entrée C14 nombre de raccords de sortie appareils froids C13 2 puissance effective de sortie (W) 1200 puissance apparente de sortie (VA) 2000 Accessoire / consommable Oui Alimentation monophasé Puissance 1200 w Dimensions 4x2 Connection usb <p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tableau de choix (p.71) • Tableau de choix (p.68) • Page commerciale (p.72) • Tableau de choix (p.68) • Page commerciale (p.72) • Fiche
Ean13	3414971232112
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000001725

Images du produit

