



ODELEC-NOLLET

PRISMALINE LED + INTER+ 2P+T

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Applique - Plafonnier > PRISMALINE LED + INTER+ 2P+T

<https://odelec-nollet.fr/sarlam-applique-470mm-ip21-et-ik04-prismaline-equipee-tube-led-s19-inter-et-prise-100503745.html>

Description courte

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence :SARSL189804

Applique réglette 470mm avec interrupteur et prise 2P+T IP21 IK04 Prismaline équipée de tube LED S19 puissance 8,25W 2700K 480 lumens (flux lumineux restitué), Classe I pour salle de bain et logement



Description

Applique réglette 470mm avec interrupteur et prise 2P+T IP21 IK04 Prismaline équipée de tube LED S19 puissance 8,25W 2700K 480 lumens (flux lumineux restitué), Classe I pour salle de bain et logement

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SARLUM - LEGRAND	
Ean13	3292905078196	
Référence fabricant	SL189804	
Caractéristiques produit	Adapté à un montage mural	Oui
	Avec source lumineuse	Oui
	Matériau du boîtier	plastique
	Couleur du boîtier	blanc
	Matériau du couvercle	plastique épais
	Tension nominale	230 - 230 V
	Courant nominal	35 - 35 mA
	Appareil	non requis
	Angle de rayonnement	faisceau diffus
	Sortie de lumière	direct
	Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A+, A-, A (LED)
	Classe de protection (IP)	IP21
	Résistance aux chocs	IK04
	Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	5 - 25 °C
	Avec capteur de lumière	Oui
	Adapté à la puissance de la lampe	7 - 7 W
	Puissance du système	8.25 W
	Efficacité du luminaire	58 lm/W
	Flux lumineux efficace	480 lm
	Température de couleur	2700 - 2700 K
	Largeur	60 mm
	Hauteur/profondeur	77 mm
	Longueur	470 mm
	Nombre de pôles	3
	Section de conducteur	2.5 mm²
	Température d'utilisation d'installation	5 - 35 °C
	Température de stockage	5 - 35 °C
	Courant d'alimentation	0.035 - 0.035 A
	Fréquence d'alimentation	50 - 50 Hz
	Durée de vie estimée de l'ampoule	25000 h
	Neutre obligatoire	Oui
	Numéro RAL	916
	Sans halogène	Oui
	Capacité des bornes	1.5 - 2.5 mm²
	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
	Équipé de prise(s) de courant	Oui
	Diamètre max d'entrée de câbles	16 mm
	Entrée ave de fixation horizontale	202 - 202 mm
	Mode de commande	Filaire
	Moyen de pûchage	Non applicable
	classe de protection	I
	largeur (mm)	60
	section de conducteur (mm²)	2.5
	type de raccordement	borne à vis
	couleur du boîtier/corps	blanc
	type de tension	AC/DC
	avec détecteur de mouvement	Oui
puissance de lampe acceptée (W)	7	
appareillage	non requis	
indice de rendu des couleurs, CR	80-89	
avec détecteur de lumière	Oui	
nombre de pôles	3	
longueur (mm)	470	
hauteur/profondeur (mm)	77	
matériau du boîtier/corps	plastique	
source lumineuse	LED interchangeable	
émission de lumière	direct	
répartition lumineuse	symétrique	
matériau de la verrière	plastique épais	
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04	
tension nominale (UN) (V)	230	
indice de protection (IP)	IP21	
source lumineuse fournie	Oui	
nombre de lampes/modules	1	
adapté à un montage en applique	Oui	
adapté à un montage en saillie	Oui	
angle de faisceau	faisceau diffus	
température de couleur (K)	2700	
puissance du système (W)	8.25	
flux lumineux utile (lm)	480	
couleur de la lumière	blanc	
type de câblage	conjoint pour câblage traversant	
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	5	
test ou fi incendie selon IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s	
pas de variation	Oui	
élément de distribution de lumière	difusé	
efficacité du luminaire (lm/W)	58	
classe d'efficacité énergétique de la lampe fournie	A+, A-, A (LED)	
classe d'efficacité énergétique de la lampe échangeable fournie	A+	
classe d'efficacité énergétique max. de la lampe échangeable	A+	
classe d'efficacité énergétique min. de la lampe échangeable	A+	
facteur de puissance (cos phi)	0.87	
DEEE	0,1 EUR	
Catégorie produit	interrupteur	
Indice de protection	21	
Conditionnement	tube	
Mesure	470 mm	
Culot	E19	
Document(s)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Page commerciale (p.356) • Fiche • Notice • Page commerciale (p.356) 	
Ean13	3292905078196	
Fournisseur	SARLUM - LEGRAND	
Référence Odélec-Notef	12700004	

Images du produit

