



ODELEC-NOLLET

SOUCHE TERRASSE SOS VELONE

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Désenfumage - Compartimentage
> SOUCHE TERRASSE SOS VELONE

<https://odelec-nollet.fr/aldes-souche-terrasse-sos-velone-4-5-7-2-10-5-100553895.html>

Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11021497

Souche terrasse SOS VELONE pour tourelle de désenfumage VELONE 4.5/7.2/10.5



Description

Souche terrasse SOS VELONE pour tourelle de désenfumage VELONE 4.5/7.2/10.5

Description

Equipements compatibles :• Tourelle de désenfumage ALDES VELONE 4.5 , 7.2, 10.5. • Coffret de relayage ALDES AXONE micro II 1V-DES. • Tableau de désenfumage ALDES ORDONE ou Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie avec AES 24V et fonctionnant à émission 24 Vcc (48 V sur demande). • Boitier à clé, action non maintenue, ALDES code 11057600 pour la fermeture de SOS VELONE. Composition du kit SOS VELONE (2 sous-ensembles):• La base métallique, appelée réhausse ou souche qui reçoit SOS VELONE. Equipée de 2 vérins oléopneumatiques et d'un actionneur à chaîne. • Le coffret pour l'asservissement électrique qui fait l'interface entre l'AXONE et le BCE de l'ORDONE. Ce coffret de dimensions 175 x 130 x 80 mm pourra se positionner sous le chapeau de VELONE ou à l'intérieur du bâtiment par exemple, à proximité du BCE. Caractéristiques de l'actionneur à chaîne :Cet actionneur permet l'ouverture et la fermeture de SOS VELONE, il est électrique et fonctionne sous 24 Vcc. Il est fixé sur la base métallique à l'aide d'une console de fixation permettant le basculement de la chaîne. En cas d'obstacle entre l'ouvrant et le dormant, l'actionnement s'arrête immédiatement et n'endommage ni la tourelle ni l'actionneur. La faible dimension de l'actionneur n'entraîne aucune gêne dans l'extraction de l'air. La chaîne est en inox. • consommation électrique : 0,65 A sous 24 Vcc. • Force de poussée et de traction : 200 N. • Force de maintien : 4000 N. • Dimensions : 361 x 30 x 41 mm. • Certification CE et TUV : 2379/04.

Mise en œuvre

• SOS VELONE est prévu pour- "chapeauter" un conduit en version "réhausse", - se fixer sur une terrasse plate en version "souche terrasse",- se fixer sur une toiture pentue en version "souche toiture" (pente à indiquer). • La tourelle de désenfumage VELONE 4.5, 7.2 ou 10.5 vient recouvrir naturellement SOS VELONE. La fixation se fait aux 4 angles à l'aide des vis fournies.

Domaine d'application

• SOS VELONE fait suite à l'arrêté du 31 janvier 1986 et concerne le désenfumage des circulations horizontales protégées des bâtiments d'habitation. • L'article 37 stipule: "Le désenfumage doit, en outre, pouvoir fonctionner par tirage naturel, en cas de non fonctionnement du ventilateur. Pour répondre à cette disposition, les conduits d'extraction doivent comporter à leurs extrémités supérieures un dispositif permettant leur ouverture sur l'extérieur selon une section égale à la section du conduit (20 dm²). Cette ouverture doit être commandée par un défaut de fonctionnement du ventilateur."

Conformité(s)

• article 37 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié.

Principe de fonctionnement

• En mode attente, SOS VELONE est fermé, VELONE est à l'arrêt. • En mode désenfumage, SOS VELONE sonde le pressostat qui mesure la dépression à l'intérieur du conduit :- En fonctionnement normal de désenfumage, la tourelle VELONE fonctionne et le pressostat mesure une dépression effective → SOS VELONE reste fermée.- En cas de défaut de la tourelle, le pressostat constate le manque de pression dans le conduit → SOS VELONE prend le relais et s'ouvre pour libérer 20 dm² de passage utile au désenfumage naturel. • L'arrêt pompier n'est pas compatible avec S.O.S VELONE.

Avantages

• SOS VELONE n'utilise pas d'autre alimentation que celle de l'ORDONE ou du CMSI. • Encombrement réduit: seulement 30 cm de hauteur. • Montage simplifié.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	ALDES
Ean13	3542280214977
Référence fabricant	11021497
Caractéristiques produit	QC Unité 1
	QCT EA
Document(s)	
• Compulsor désenfumage habitat	
• Notice s.o.s velone 4.5/7.2/10.5	
• Notice	
Ean13	3542280214977
Fournisseur	ALDES
Référence Odelec-Nollet	194000608



